

铭焯法兰盘批发 对焊碳钢法兰加工 邢台对焊碳钢法兰

产品名称	铭焯法兰盘批发 对焊碳钢法兰加工 邢台对焊碳钢法兰
公司名称	聊城市铭焯机械配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区蒋官屯办事处四合村工业园
联系电话	15865774700

产品详情

法兰的过程防护

法兰是压力容器设备上用于管道连接的精密部件，法兰密封面质量的好坏直接关系到设备的使用安全，特别是对于高压容器法兰密封面质量的要求更高，法兰密封面损坏容易造成设备介质的泄露，从而引起爆等质量安全事故，对焊碳钢法兰价格，针对公司在设备制造过程中经常出现的法兰损坏现象，定如下保护措施。对焊碳钢法兰价格

1. 法兰片到货后，未领用的法兰分类存放于库房，法兰密封面一端严禁直接放置于地面或刚性物体上，可将法兰放于木板或胶垫上，且避免法兰受潮生锈。
2. 不锈钢法兰严禁与碳钢物体接触。
3. 预制工段领用法兰后，检查法兰是否存在刮伤和损坏，如发现法兰密封面划伤超过截面1/4且深度大于1mm时通知采办部处理。
4. 法兰与接管组对焊接时，禁止将法兰面一端直接放于地面或刚性物体上，避免法兰面刮伤。
5. 不锈钢法兰与碳钢零部件分开预制存放。对焊碳钢法兰
6. 用钢丝绳吊运法兰时，严禁同时吊运法兰两个以上，并防止吊运过程中刮伤法兰面。

密封面型式的选用：全平面密封面：常与平焊型式配合以适用于操作条件比较缓和的(PNg1.0)工况下；常用于铸铁法兰或与铸铁连接的钢法兰；

凸台面密封面：是应用广的一种型式，它常与对焊和承插焊型式配合使用，在"美式法兰"中，常用在PN2

.0、PN5.0和部分PN10.0MPa压力等级中；在"欧式法兰"中则常用在PN1.6、PN2.5MPa压力等级；

凹凸面密封面：常与对焊和承插型式配合使用，在"美式法兰"中不常采用，在"欧式法兰"中常用在PN4.0、PN4MPa等级中。但它不便于垫片的更换；榫槽面密封面：使用情况同凹凸面法兰；

环槽面密封面：常与对焊连接型式配合(不与承插焊配合)使用，主要用在高温、高压或二者均较高的工况。在"美式法兰"中，对焊碳钢法兰加工，常用在PN10.0(部分)、PN15.0、PN25.0、PN42.0MPa压力等级中。在"欧式法兰"中常用在PN10.0、PN10、PN25.0、PN32.0、PN42.0。 3.2螺栓/螺母

法兰的过程防护

7．法兰接管组装上筒体，在调整法兰周向距离和垂直度时，严禁用锤子直接大力敲击法兰，可垫衬垫后敲击。

8．法兰接管与筒体焊接时严禁在法兰上打弧。 9．严禁将地线或地线垫铁搭接于法兰上。

10．焊把从法兰孔穿过时，应避免焊把头跟法兰接触，且确保焊把线无脱皮漏电情况，防止漏电处跟法兰打火引弧。

11．当法兰面朝侧面或下方焊接法兰接管D缝时，适当增加衬垫，防止过多的熔渣飞溅附着于法兰背面。

12．法兰组焊过程中如发现法兰损坏，须通知质检员和技术员确认处理。针对公司在设备制造过程中出现的法兰质量问题，为了在设备制造过程中更好的保护法兰，邢台对焊碳钢法兰，建议法兰采购时配备相应法兰保护套，或用铁皮加工法兰盲板保护法兰密封面质量，预制工段在法兰与接管组焊前将盲板用铁丝捆绑于法兰密封面一端，设备完成后由试压班拆卸回收，预制班分类存放。

铭烨法兰盘批发(图)-对焊碳钢法兰加工-邢台对焊碳钢法兰由聊城市铭烨机械配件制造有限公司提供。聊城市铭烨机械配件制造有限公司(www.lctsfl.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.pan.lctsfl.com)还是从事聊城平焊法兰标准件，山东带颈平焊法兰，板式平焊法兰盘的厂家，欢迎来电咨询。