

加气混凝土砌块价格 加气混凝土砌块 闽乐建材有限公司

产品名称	加气混凝土砌块价格 加气混凝土砌块 闽乐建材有限公司
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

加气混凝土砌块通用技术要求

当砌块用做建筑主体材料时，其放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定。当蒸压加气混凝土砌块建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.0时，其产销与使用范围不受限制。对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.3时，其产销与使用范围不受限制。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，加气混凝土砌块规格，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

加气混凝土砌块原材料有哪些？

发气材料和气泡稳定剂

发气材料在热的碱性料浆中能与某些物质反应产生气体。从原理上讲，加气混凝土砌块价格，某些金属粉(如铝、锌)等或化学药品(如漂粉等)都可以做发气材料，但从材料来源、成本和发气效果等几方面综合评定，以采用铝作为发气材料为最多。铝在加气混凝土料浆中产生化学反应而放出氢气。氢气以近似球形的气泡，均匀分布在料浆中，使料浆体积膨胀，硬化后形成多孔结构的硅酸盐制品。当在料浆中放出氢气时，加气混凝土砌块设备厂家，体系内表面积迅速增大，自由能随之增加，则体系极不稳定，气泡容易破裂；为此，加气混凝土砌块，在料浆中尚需加入一种表面活性物质，即气泡稳定剂。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

性能优点：

1 质轻：孔隙达70%~85%，体积密度一般为500~900kg/m³，为普通混凝土的1/5，黏土砖的1/4，空心砖的1/3，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。

2 防火：主要原材料大多为无机材料，因而具有良好的耐火性能，并且遇火不散发有害气体。耐火650度，为一级耐火材料，90mm厚墙体耐火性能达245分钟，300mm厚墙体耐火性能达520分钟。

加气混凝土砌块价格-加气混凝土砌块-

闽乐建材有限公司由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司（www.zjmljc.com）是江苏镇江,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在闽乐建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创闽乐建材更加美好的未来。