

# 气动混旋塔印刷厂 鹤壁气动混旋塔 金好旺

产品名称	气动混旋塔印刷厂 鹤壁气动混旋塔 金好旺
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

## 产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，鹤壁气动混旋塔，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

不同种类的油烟净化器的工作原理：

### 1. 催化燃烧法

燃烧净化法的原理是利用高温燃烧所产生的热量进行氧化反应，把油烟废气中的污染物质转化为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O等物质，从而达到净化目的。在燃烧过程中，让油烟废气通过自净化催化剂，催化剂的催化反应有利于污染物的转化。一般采用陶瓷或金属蜂窝进行载体进行氧化催化。这类油烟净化设备只适用油烟浓度很低的场合，如食物生吃或制作半成品。

### 2. 活性炭吸附法

用粒状活性炭或活性炭纤维毡吸附油烟中的污染物粒子。这种设备的特点与过滤净化设备相似，但去除油烟异味分子的效果较好。

### 3. 静电处理法

电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于收集粒径较小的粉尘，净化效率高，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，气动混旋塔印刷厂，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

UV光解阶段生成部分氧化的副产物很容易在光催化部分氧化，比如UV光解阶段可以将碳氢化合物氧化成醛、酮，而醛和酮比初始的碳氢化合物在光催化阶段具有更好的反应活性；另外，光解阶段产生的副产物在光催化阶段不仅有利于转变成二氧化碳和水，同时也促进初的工业废气的氧化、分解与破坏。光解阶段产生的副产物进入光催化阶段促进光催化剂的表面反应，比如链反应，也影响催化剂表面的界面反应，能够快速氧化其它污染物。因此，气动混旋塔垃圾站，UV光解光催化是一个协同反应过程。

UV光解光催化技术应用在具体工业VOCs废气治理时，有一些关键因素必须加以重视和控制，真正掌握UV光解光催化的核心内涵。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

## 油烟净化器清洗

- 1、油烟净化器的核心部件是高低压电场，各个厂家生产的油烟净化器滤网一般而言有三四层。一层是预过滤网，这一层滤网各个品牌选用的材料不甚相同，但其作用都是一样的，主要为了除去颗粒较大的油珠等。二层是高低压静电电场，可吸附直径在0.3微米到20微米的可吸入颗粒物。这一层滤网过滤掉的正是目前消费者普遍关心的PM2.5颗粒。这一层滤网的使用寿命一般在几年。如果长时间使用后，过滤网积满灰尘、油污颗粒，这些堆积物很有可能随着净化器电场的静电产生火灾隐患。
- 2、油烟净化器中的除尘过滤器或集尘极板要经常清洗，一般1~2个月清洗一次，将净化器高低压电场用碱溶液洗掉油污晾干后再使用，以保持气流畅通和卫生。净化器机箱、油烟净化器电极上积尘较多时，要进行清除，一般每半年保养一次。可用长毛刷刷除各电极及风叶片上的灰尘。每2个月清洁一次机器外壳和变径接头，确保净化器以好的性能运行。如果净化器用在多尘的环境中，请经常进行清洁。
- 3、当油烟管道的湿度非常高时，气动混旋塔皮革厂，有时候会出现油烟净化器电场收集板上集有水滴，进而出现净化器箱体面板上红绿指示灯来回闪，同时电流表指针来回跳的情况。短时间出现油烟净化器的故障情况，时间长了容易烧坏电源。所以油烟净化器安装的时候蒸汽管道一定要和油烟管道分开排放。

油烟净化器不使用时，应清洁后装进包装盒内，存放在通风、干燥处。平时应注意防潮，以免因受潮而降低使用效率或损坏。

油烟净化器拥有不错发展前景，油烟净化器利用空气不断电离，产生大量负离子，被微风扇送出，形成负离子气流，达到清洁、净化空气的目的。清洗油烟净化器要了解更多知识才能找到方法清洗，如果你还不是有十足的把握，请你向专业人员请教。

气动混旋塔印刷厂-鹤壁气动混旋塔-金好旺(查看)由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好旺环保设备有限公司(www.fsjhwhfqc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金好旺——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二，联系人：黄先生。同时本公司(www.fsjhwhwvgj.cn)还是从事有机废气处理设备，工业有机废气处理设备，有机废气处理设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。