

福州钢管扣件报价 福州钢管扣件 燕晋脚手架公司

产品名称	福州钢管扣件报价 福州钢管扣件 燕晋脚手架公司
公司名称	福州燕晋贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯南屿镇官塘
联系电话	13599037360

产品详情

脚手架借租购买注意事项：购买脚手架时，必须选择有生产许可证的生产单位。购买的脚手架应附有产品质量合格证明。购买的脚手架应附有质量检验报告。脚手架的构配件上必须标明生产厂家的生产日期。脚手架租赁时，选择的租赁单位必须取得工商行政管理部门颁发的营业执照。租用的脚手架必须具有质量保证书和检测证明。对租用的脚手架，要与租赁单位签订质量协议，租赁单位对出租脚手架的质量负责。

门架支撑安装时要求每安装一层门架就要加一道48*3.5钢管程度拉杆将其扣住。纵横向垂直铰剪撑按间距小于6m安插。门式钢管新型脚手架支撑受力主要靠支撑架整体受力，福州钢管扣件报价，要体现这种整体效应，就要靠纵横向程度拉杆和纵横向垂直铰剪撑将各门架“绑缚”连接起来。如果不设置纵横向程度拉杆和纵横向垂直铰剪撑，就仿佛筷子一样容易折断，门架支撑就极易坍塌，这就需要可调托座(底座)调节螺栓伸出长度不宜大于200 mm，当可调托座(含底座)的螺栓伸出长度大于200 mm时，可采纳增加一道程度拉杆的固定法子。

脚手架的验收标准规定：(1) 构架结构符合前述的规定和设计要求，福州钢管扣件，个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。(2) 节点的连接可靠，福州钢管扣件费用，其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40-60N·m；8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5-2圈后箍紧，不得有明显损伤，且钢丝在扎点外露的长度应 80mm。(3) 钢脚手架立杆垂直度应 1/300，且应同时控制其最大垂直偏差值：当架高 20m时为不大于50mm；当架高>20m时为不大于75mm。(4) 纵向钢平杆的水平偏差应 1/250，且全架长的水平

偏差值不大于50mm。(5)作业层铺板、安全防护措施等应符合上述的要求。

福州钢管扣件报价-福州钢管扣件-燕晋脚手架公司由福州燕晋贸易有限公司提供。福州燕晋贸易有限公司(www.fzyanjin.cn)位于福州市闽侯南屿镇官塘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前燕晋脚手架在工地施工材料中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。燕晋脚手架取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。燕晋脚手架全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。