

# 格力太阳能热水器 天空能 濮阳太阳能热水器

产品名称	格力太阳能热水器 天空能 濮阳太阳能热水器
公司名称	广州天空能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区井泉二路28号101房（仅限办公） （注册地址）
联系电话	13378693069

## 产品详情

空气能热水器与太阳能热水器相比的优劣还在于运行成本方面：

常规太阳能在太阳直射下，几乎零成本运行，可惜在阴雨雪天或夜晚只能依靠辅助系统工作，统计数据 displays，正常使用时，常规太阳能辅助系统全年耗电比热泵全年总耗电要高。投资较小：以节电65%为标准，空气能热水器的投资仅为电辅助太阳热水器的70%左右。热泵热水器节电效果好：空气能热水器平均节电65%~80%，电辅助太阳热水器平均节电40%~65%，而且只在特殊条件下才能够达到70%。

热水器的发展方向：

在这里说说热水器将向着空气能热水器方向普及的原因。现在，我们所用的电热式和燃气式热水器，在一定程度上还得使用，但是，电热水器耗能高，燃气热水器比电热水器节能，但有废气排放，太阳能使用效能不高，易受光照影，这些因素都制约着这些热水器的发展。而空气能热水器可以说是只要有空气的地方就有机会使用。而且相对前面的各种方式的热水器，空气能热水器在环保、效能、安全、环境影响度，等方面，都有很大的优势。所以说，在未来热水器的发展方向必定是走向空气能热水器。

广州天空能的太阳能热水器有保温功能么？

广州太阳能热水器有保温功能。太阳能热水器的真空玻璃集热管是双层玻璃构成，濮阳太阳能热水器，内表镀上热吸收层，两层之间为真空，这样相当于一个拉长的保温瓶。热量只能进不能出，热水器水箱是采用双层不锈钢板构成，中间是聚胺脂整体发泡的保温体，保温作用十分明显，一般合格的广州太阳能热水器每天温度下降在5℃以内。

太阳能热水使用应注意事项

太阳能热水器也凭借着自身强大的优势走进了更多企业家们的视线。不过，天空能科技有限公司在此提醒大家在选择太阳能热水器工程产品时应注意以下几个方面。

1. 上水须等真空管内温度降低后方可上冷水，严禁空晒后上冷水，否则可能造成炸管现象.
2. 夏季使用时在晚上或早晨日出前上水，否则易使水温过高，易结水垢.
3. 根据天气预报决定上水量，可以获得比较满意的水温.如果明天晴天，可把水上满;如果阴天或多云，则上半箱水;有雨，保留原有的水不上冷水;如果洗完澡后，如太阳能热水器里还有一点热水，这时上几分钟冷水，还可以多洗一人.
4. 防止：太阳能刚淌出来的水一般是管道里的水，刚开始温度不高，但是夏天太阳能热水器中的水温甚至能达到90 以上，等管道里的冷水排尽，90多度的热水就会涌出，使用者不注意往往被，在刚放水洗澡时要注意到起先放出的是水管中储存的部分凉水，一旦太阳能热水器中的水流到，温度会忽然上升造成
5. 冬季气温在-8 以下时，对于不自动防冻的产品，每天坚持用几次水箱中的水以升高管道温度，将取得较好的防冻效果.晚上用水后将水放尽，第二天早上再上水，若出现管道冻堵的情况，格力太阳能热水器，天晴气温回升后就会化开，天空能太阳能热水器，对热水器无损害.
6. 冷热水调节:太阳能热水器的水温调节步骤:先打开冷水阀，美的太阳能热水器，适当调节冷水流量，再打开热水阀调节，直到得到所需的洗浴温度.另外，可以凭经验根据天气情况确定冷水量，注意喷头不要朝向人体，避免.
- 7.防雷电：雷雨大风天气时严禁使用太阳热水器，主要是太阳能热水器一般都安装在房顶，雷雨天容易导雷，防止雷电。
- 8.太阳能热水器安装固定好了以后，非专业人员不要轻易挪动、卸装，以免损坏关键元件;热水器周围不应放杂物，以消除撞击真空管的隐患;定期检查排气孔，保证畅通，以免胀坏或抽瘪水箱.