

# 龙门架标志杆生产厂家 河南天宝交通 忻州标志杆生产厂家

产品名称	龙门架标志杆生产厂家 河南天宝交通 忻州标志杆生产厂家
公司名称	河南天宝交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑S102郭店工业园区
联系电话	18538150528 18538150528

## 产品详情

### 标志杆生产厂家标志杆生产厂家高速公路标志牌生产厂家

标志杆生产厂家标志杆生产厂家高速公路、一级公路及城市主干路的交通标志宜采用一~三级反光膜;二、三级公路及一般城市道路的交通标志宜采用四级以上的反光膜。四、五级反光膜可用于四级公路和交通量很小的其他道路。高速公路、一级公路、城市快速路上的曲线段标志,及城市地区的多路交叉口,宜采用三级以上反光材料。高速公路、城市快速路上的门架标志和悬臂标志,河南天宝交通为获得与路侧标志相当的反光效果,道路标志杆生产厂家,宜选用比路侧标志所用反光膜等级为高的反光材料,或把门架标志和悬臂标志上的字符改用反射器,以改善其夜间视认性。在有条件的重要路段,也可采用照明标志。

### 标志杆生产厂家高速公路标志杆厂家

公路交通标志标线的分类、颜色、形状、线条、文字、图形和尺寸应符合现行《道路交通标志和标线》(GB5768)相应部分的规定 2.1.2道路交通标志和标线的设置应针对不熟悉周围道路网络系统的道路使用者,龙门架标志杆生产厂家,以提供清晰、清晰和简明的信息,并有足够的时间进行发现、识别和响应。 2.1.3公路交通标志标线应在路网分析的基础上,乌鲁木齐标志杆生产厂家,根据各种交通标志标线的功能、驾驶员的行为特征和交通管理的需要,单立柱标志杆生产厂家,并考虑公路条件、交通条件、气象和环境条件等因素进行设置。 2.1.4公路交通标志标线应与城市交通标志标线相协调。

2.1.5交通标志和标记提供的所有信息应与交通管理和服务相关。

2.1.6当交通标志和标线的设置条件发生变化时,应及时更换或拆除。

标志杆生产厂家2.1.7交通标志的设置应系统、连续、平衡,避免信息超载、信息不足或内容矛盾模糊。 2

.1.8对于连续的纵向或横向交通标志,应按要求每隔10~15m设置一个排水接头。当其他标志可能堵塞水时,应沿排水方向设置排水接头。排水缝的宽度可以是3-5厘米

严格执行工程图纸规定并依据交通出行流入，明确标示的设定部位。(4)基础部位明确后，按设计图要求的规格基坑开挖基础，并按照规定架设模版、捆扎钢筋、混凝土浇筑混凝土。地脚螺栓和基座法兰盘应恰当精准定位，并做到要求的高度。(5)基础混凝土的强度做到规定并经监理工程师准许后，即可架设标示支撑点构造支撑法兰盘和混凝土基础基座法兰盘应水准相互配合，地脚螺栓应恰当相互配合，扭紧地脚螺栓后支撑不可歪斜。用拖动地脚螺栓、包箍等联接件将警示牌固定不动在柱头上。柱状标志标牌内边缘与路肩边缘的间距为20公分，单柱标志标牌下边缘与地面的高度为250公分，悬壁安装网空为5.2米；杜绝地面；

龙门架标志杆生产厂家-河南天宝交通-忻州标志杆生产厂家由河南天宝交通设施工程有限公司提供。河南天宝交通设施工程有限公司(www.tbjts.com)实力雄厚，信誉可靠，在河南郑州的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天宝交通和您携手步入辉煌，共创美好未来！