

# 胶辊厂家 京阳橡胶

产品名称	胶辊厂家 京阳橡胶
公司名称	湖北京阳橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司
联系电话	13972867911 13972867911

## 产品详情

湖北京阳橡胶制品有限公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营生产、销售机械配套的橡胶制品和塑料制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其它许可项目）。

硫化过程中多采用缓慢升温升压的方式，考虑到硅橡胶和金属芯产生不同收缩而造成胶辊和胶芯之间发生脱层，这种硫化方式缺点在于时间比较长，需要在罐内停留24-48小时时间。小型和微型胶辊硫化方法是平板硫化机模压硫化，这种硫化方法时间短，生产效率高，产品质量好。硅胶辊可选用加热固化比较多，其中固态硅胶多在高温硫化，液态硅胶低温硫化后再在高温下二次硫化，控制硅胶胶料粘度，调整压力和挤出速度直观重要。

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的最前沿，为国内外企业提供安全、环保的优质产品。公司以“诚信务实、高效创新、追求卓越、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

2.更换胶辊紧硅胶时，应等硅胶加热到所需的温度时再进行锁紧固定，但不宜太紧

3.机器在工作中，如遇断电，或其它原因造成突然停机时，胶辊厂家，应立即戴上手套，边转动胶辊边将其卸下放其它地方散热，以免受热不匀烧坏胶辊。

4.硅胶温度一般190度左右即可正常转印，在产品转印合格的情况下，尽量减小硅胶辊的压力和温度。

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的最前沿，为国内外企业提供安全、环保的优质产品。公司以“诚信务实、高效创新、追求卓越、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

### 硅胶辊特点

有良好的温度特性（-60 ~250 ）和不黏特性。

优异的耐臭氧老化，耐光老化、耐侯老化。

优越的电绝缘性能。

通常说的硅胶辊指的是热转印机上的印刷胶辊，多用于玩具、电子、工艺礼品、烫金产品热转印上的图案印刷专用胶辊。

胶辊厂家-京阳橡胶(推荐商家)由湖北京阳橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北京阳橡胶制品有限公司（[www.gsrubber.com.cn](http://www.gsrubber.com.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!