

彩钢岩棉夹芯板 岩棉吸音板 防火隔墙消音板

产品名称	彩钢岩棉夹芯板 岩棉吸音板 防火隔墙消音板
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	58.00/米
规格参数	品牌:南通翔展 型号:定做 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

温馨提示

由于市场浮动较大，店铺所有价格均为参考

具体报价欢迎旺旺或电话咨询。

[岩棉夹芯板](#)

构造：岩棉是玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板。

特点：

- 1、[防火](#)性能优异：它具有超过1000 ° C的耐火能力。1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130
80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120
- 2、保温隔热性好：

岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m²K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计

算求得的。

3、吸声、隔热效果显著：

隔声：

岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。

吸音：

岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..

防火等级：A1级

岩棉夹芯板分类及用途：

1、[岩棉企口夹芯板](#)：

厚度：50mm 75mm 100mm 125mm 150mm

宽度：1150mm 950mm

密度：60kg 80kg 100kg 120kg

长度：可根据客户的需求定尺生产

用途：广泛应用于防火要求高及保温效果好的净化厂房、集装箱、组合房屋、室内隔断及室外用板。如：医药、电子、生物研究、食品、饮料、蔬果保鲜、大型冷库等室内外用板。