

# CSB蓄电池HR1227W高品质电源

产品名称	CSB蓄电池HR1227W高品质电源
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:CSB蓄电池 型号:HR1227W 产地:台湾
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

### CSB蓄电池HR1227W高品质电源

CSB蓄电池作安全和注意事项：

1. 有关作说明书应放在可随时看得到的地方，作人员应受过培训，或在专业人员的指导下进行工作。
2. 在蓄电池附近不得有任何明火，以防引燃空气中的可燃气体。
3. 蓄电池充电车间应保持有良好的通风，有利于可燃气体的扩散。
4. 进行对蓄电池的有关作时，工作人员应穿戴好护目镜和防护服。
5. 如有电解液（酸液）溅入眼睛或皮肤，要立即用大量清水进行清洗并请检查和治疗。衣服上的电解液可用清水洗净。
6. 蓄电池上不得放置外来的物体或工具，以防电池短路发生。
7. 起吊蓄电池时，要用适当的吊具，防止损坏蓄电池的壳体，连接电缆等部件。不得倾斜蓄电池。
8. 蓄电池的插头，插座的极性要正确连接。只有在断电的时候，才能分离插头插座的连接。
9. 放电后，尽早时行充电，充电时，电池温度会升高约10℃。
10. 蓄电池的温度不可超过55℃，否则会降低电池的寿命。所以，开始充电时的温度必须低于45℃。如大于45℃，应等

冷却后再充电。11. 放电不要超过标准容量的80%，此时，电解液密度不低于1.13公斤/升。经常过度放电将降低电池的寿命。12. 充电过程必须完全，经常断续充电会损伤蓄电池。13. 加水只能在完全充电后，并须采用合格蒸馏水。

蓄电池更换窍门：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

CSB蓄电池HR1227W尺寸报价

蓄电池留意：1. 蓄电池的运用温度规模是-15 ~+45，但在+5 ~+30 规模内运用电池寿数会更长。2. 在此规模外运用，会推进电池劣化，致使冻住、反常发热、破损及变形。3. 请不要在有日光直射处运用蓄电池，不然有也许致使零部件的劣化。4. 请不要在发热源邻近运用蓄电池，不然有也许致使蓄电池破损及寿数下降。5. 请不要让水将蓄电池弄湿，不然有也许致使蓄电池的损伤及事端。其他，还有也许使蓄电池的端子、衔接板、衔接导线被腐蚀。6. 请不要在粉尘多的场合运用蓄电池，不然有也许形成蓄电池短路。7. 请不要将蓄电池放置在有也许浸水的当地，不然有也许引起触电、意外。8. 请按机械工业部规范（JB/T8451-1996或JB/T6457.2-1992）规则的充电条件对蓄电池充电。如按其他条件充电有也许致使充电不充分、漏酸、发热、引火及性能、寿数的劣化。9. 如用于消防设备，请按消防法进行设置。