

# HYA通信电缆 天联 HYA市内充气通信电缆

产品名称	HYA通信电缆 天联 HYA市内充气通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	矿用通讯电缆:1 电缆:2 矿用通讯电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

## 产品详情

产品名称:

HYA 铜芯实芯聚烯绝缘挡潮层聚乙烯套市内通信电缆

生产标准:

YD/T322-1996

结构特点:

HYA 型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套（即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层），具有电气性能优越，施工方便的特点

产品用途:

HYA 型市话电缆可用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。主要用于管道敷没，在架空安装时需要用吊线支承

生产厂商:

物理参数:

1. 线芯材质: 纯铜

2. 标称对数: 5-2400对

3. 导体直径：铜线直径为0.32、 0.40、 0.50、 0.60、 0.70、 0.80、 0.90mm nbsp;

4. 绝缘材料：高密度聚乙烯 nbsp;

5.

绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能 nbsp;

6. 绝缘线对：

把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以最大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对 nbsp;

7. 缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，各单位采用不同的扎纱，以便施工、维护识别。以25对为基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成，50单位的超单位由二个12对和二一个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有1%的备用线对，但最多不超过10对 nbsp;

8. 缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带 nbsp;

9. 电缆屏蔽：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外，两边搭接粘合 nbsp;

10. 电缆护套：黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯 nbsp;

11. 别标记：电缆外表面打印识别标记。标记内容：电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于 1m nbsp;

12. 其他结构：根据使用场合、用户要求，可提供各种形式的电缆，以满足各种敷设环境条件要求 nbsp;

电气性能:

充气电缆主要电气性能 nbsp;

1. 充气电缆直流电阻：20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2. 充气电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 充气电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km

4. 充气电缆工作电容：平均值  $52 \pm 2\text{nF/km}$

5. 充气电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km nbsp;