

PA66 法国罗地亚 A218W V15 玻璃纤维增强15%，耐水解性，热稳定。

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PA66 法国罗地亚 A218W V15 玻璃纤维增强15%，耐水解性，热稳定。 |
| 公司名称 | 东莞市塑正塑化有限公司 |
| 价格 | .00/kg |
| 规格参数 | PA66:PA66 型号:A218W V15 法国罗地亚:法国罗地亚 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室 |
| 联系电话 | 13592777159 15217378667 |

产品详情

原料价格每天都在浮动，最新报价请电联我司，如您有需要，我们将随时提供原料的物料性能参数表，欢迎您的来电！

法国罗地亚 TECHNYL PA66 A 218W V15 热稳定 抗水解 阀门/阀部分

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6；聚己二酰己二胺；英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

法国罗地亚 TECHNYL PA66 A 218W V15 热稳定 抗水解 阀门/阀部分

优点

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座[4]

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

法国罗地亚 PA66 系列TECHNYL PA66 A 218 V35 热稳定 TECHNYL PA66 A 218 V40 热稳定
汽车应用程序 TECHNYL PA66 A 218 V50 热稳定 TECHNYL PA66 A 218C V10 导电
汽车应用TECHNYL PA66 A 218G V33 乙二醇抗性 良好的表面光洁度 热稳定 TECHNYL PA66 A 218G1
V25 乙二醇抗 汽车应用程序 TECHNYL PA66 A 218G1 V30 乙二醇抗 汽车应用程序 TECHNYL
PA66 A 218HP V35 热稳定 高耐热性 汽车应用TECHNYL PA66 A 218HP V50 热稳定 高耐热
高刚度 TECHNYL PA66 A 218W V15 热稳定 抗水解 阀门/阀部分TECHNYL PA66 A 218W V30
热稳定 抗水解 连接器 电气/电子应用TECHNYL PA66 A 218W V33 良好的表面光洁度 热稳定
TECHNYL PA66 A 21T3 V25 阻燃剂 热稳定 连接器 电气/电子应用程序 TECHNYL PA66 A 221
快速成型周期 食品接触可接受的 汽车应用程序 TECHNYL PA66 A 222 快速成型周期
良好的尺寸稳定性 TECHNYL PA66 A 225F 快速成型周期 良好的尺寸稳定性 TECHNYL PA66 A
230 良好的抗冲击性 良好的刚度 紧固件TECHNYL PA66 A 230 V13 良好的抗冲击性 汽车应用程序
紧固件TECHNYL PA66 A 238 良好的抗冲击性 良好的刚度 热稳定 TECHNYL PA66 A 238 V13
良好的抗冲击性 良好的刚度 热稳定 TECHNYL PA66 A 246M 高耐冲击 冲击改性
汽车应用程序 TECHNYL PA66 A 258P1 良好的耐冲击 热稳定 低坦佩 紧固件TECHNYL PA66 A 303
良好的刚度 高耐冲击 高粘度