

PA66 法国罗地亚 A218Z1 V30 玻璃珠/玻璃纤维增强30%

产品名称	PA66 法国罗地亚 A218Z1 V30 玻璃珠/玻璃纤维增强30%
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:PA66 型号:A218Z1 V30 法国罗地亚:法国罗地亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

法国罗地亚PA66塑胶原料的特性：1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是***常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些化剂的抵抗力较弱。法国罗地亚PA66塑胶原料的优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；法国罗地亚PA66塑胶原料的典型应用：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等

尼龙（聚酰胺）的特性：1优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。2自润性，耐摩擦性好，尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。3优良的耐热性，如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 下长期使用，PA66经过玻纤增强后其热变形温度可在250 以上。4优异的电绝缘性能，尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电器，电气绝缘材料。5优良的耐气候性。6吸水性。尼龙吸水性大，饱和水客人达到3%以上。在一定程度影响制件尺寸稳定性。

尼龙（聚酰胺）的：1发动机部件。2车身部件。3电气部件。4驱动控制部件。

成型工艺：原料的干燥时间——适宜的工作时间——制品后的处理。

【代理】PA66法国罗地亚A216V15玻纤增强15%,UL94V0

【代理】PA66法国罗地亚A218V25玻纤增强25%

【代理】PA66法国罗地亚A218V30玻纤增强30%

【代理】PA66法国罗地亚A30H1V30玻纤增强25%

【代理】PA66法国罗地亚A216V30 玻纤增强30%,UL94V0

【代理】PA66法国罗地亚A216V50 加纤50%阻燃V0

【代理】PA66法国罗地亚A20V35 玻纤增强35%

【代理】PA66法国罗地亚A338 尼龙加纤塑料

【代理】PA66法国罗地亚B50H1

【代理】PA66法国罗地亚SX218V50 防火V0

【代理】PA66法国罗地亚1001GHF3、1021MF8 BK、2412GHF3

【代理】PA66法国罗地亚A205F 尼龙纯树脂

【代理】PA66法国罗地亚C216

【代理】PA66法国罗地亚C30H1V30、CA2-K BK

【代理】PA66上海罗地亚A205F 高流动普通级

【代理】PA66上海罗地亚A20V25 含磷阻燃级

【代理】PA66上海罗地亚A216V15 玻纤增强15%,UL94V0

【代理】PA66上海罗地亚A216V30 玻纤增强30%,UL94V0

【代理】PA66上海罗地亚AR218V30 玻纤增强30%,UL94V0