

华为通信电源TP48200A-HD15A1室外机柜

产品名称	华为通信电源TP48200A-HD15A1室外机柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为通信电源TP48200A,TP48200A-HD15A1室外一体化机柜

TP48200A-HD15A1技术参数：

简介：TP48200A-HD15A1是华为公司研发的一款户外直流电源系统，设备舱采用热交换，电池仓采用直通风温控方式，配置48V/50A整流模块，总输出电流可达200A。系统具备交流输入宽范围适应能力，输出高效率，全方位防雷保护，完善的电池管理及温度控制等功能，系统满足C类环境应用要求，广泛应用于各种户外站点。

输入电压：85VAC-300VAC，额定220V

额定功率：3000W

工作湿度：-40-+75

储存：105mm*281mm*40.8mm

重量：2kg

技术参数：

重量； 120kg（不含整流模块及电池）

制冷方式；设备舱：热交换 85W/K 电池舱：直通风（带加热盒）安装方式

落地安装、楼顶安装、靠墙安装 走线方式 机柜底部，下进线，下出线 维护方式 前后操作、前后维护
噪声等级 满足GR487要求，噪声声压 < 65dBA@1.5m 保护等级 ?设备舱：IP55，电池舱：IP44 电池空间
16U（2×150Ah）用户空间 9U MTBF 200,000 hours

交流配电

输入模式 ?三相兼容单相 输入电压 85VAC-300VAC , 额定220VAC 输入频率 ?45~66Hz , 额定值: 50Hz/60Hz 输入方式 1 × 63A/3P空开 交流防雷 20kA/40kA 维护插座 万能维护插座 交流输出 1 × 16A/1P , 1 × 16A/1P (维护插座)

直流配电

输出电压 42~58VDC , 额定值: 53.5VDC ? 大容量 12KW (4 × 3000W) 电池支路 ?2x63A/2P MCB ?一次下电支路 2 × 63A MCB , 2 × 32A MCB 二次下电支路 2 × 16A MCB 直流防雷 10kA/20kA , 8/20 μs

整流器

输入电压 85VAC ~ 300VAC , 额定220V 额定功率 3000W

工作温度 ; -40 ~ +75

尺寸 ; 105mm (宽) × 281mm (深) × 40.8mm (高)

重量 < 2kg

功率因素 0.99 THD 5%?

控制器

TB2xYBluCjpuFjy0FdXXXmoFXa_!!2100922206

信号输入

3路模拟量 9路开关量 告警输出 8路干接点 通信端口 RS232 , RS485 储存能力 历史告警 < 1000条 显示模式 LCD

环境控标

工作温度 -40 ~ +45 (+太阳辐射)

储存温度 -40 ~ +70

工作湿度 5%~95% (无凝露)

工作海拔 0~4000米

产品特点 :

- 1.高集成化设计 , 设备收容能力强 , 可作为设备柜、电池柜、电源柜和传输柜应用支持全系列温控方式 , 适应各种应用环境
- 2.精细化智能温控系统 , 高COP模式优先工作 ; 高效电源模块效率大于96% , 降低系统能耗-48V直流温控系统 , 完善的隔热设计 , 保证不间断、稳定的
- 3.温度环境 , 提升系统可靠性

4.小型美观，选址容易，支持快速部署

5.单站单控，实现站点智能化远程管理

华为TP48200A-HD15A1户外电源柜，华为通信电源机柜，华为直流配电柜，华为户外电源机柜

华为TP48200A-HD15A1室外电源机柜，华为室外直流配电柜。

简介：华为TP48200A-HD15A1是华为公司研发的一款户外直流电源系统，设备舱采用热交换、电池舱采用直通风温控方式，配置48V/50A整流模块，总输出电流可达200A。系统具备交流输入宽范围适应能力，输出高效率，全方位防雷保护，完善的电池管理及温度控制等功能。系统满足B类环境应用要求，广泛应用于各种户外站点。

优势：高防护等级：设备舱IP55，电池舱IP44 高效整流模块：效率 > 96%
整流模块工作环境温度范围高达：-40 ~+75 电源模块支持无损热插拔，安装维护便利
门置温控系统，维护、清洗、更换便利 防盗能力强：内铰链、内嵌门，门锁带锁盖，支持外挂锁
电池智能管理，延长电池使用寿命 支持蓄电池防反接功能，降低施工时系统风险
支持远程管理功能，降低客户运行成本

华为通信电源,华为开关电源,华为整流模块,华为开关电源模块,华为网络机柜,华为服务器机柜,华为壁挂电源,华为直流电源,华为一体化开关电源,华为高频开关电源,华为室外电源机柜,华为室内电源机柜,华为开关电源,华为一体化机柜,华为室外一体化电源柜,华为48v开关电源.?

华为TP48200A/TP48200E/TBC300A室外直流通信电源机柜,华为48V通信电源。

华为全系列高效整流模块，输出容量覆盖15~100A，870~6000W，效率超过96%，具有高可靠、高功率密度、软启动、完善的输入和输出保护、低噪声、可并联等特点。应用于嵌入式电源、室外电源、室内电源以及核心机房大电源等华为全系列-48V直流通信电源。

华为回应第三次被“豁免”：实质影响有限 呼吁停止不公正对待

凤凰网科技讯 11月19日消息，针对美国商务部对华为实体清单延期90天，华为公司做出回应。华为表示，不管临时许可延期与否，对华为经营产生的实质性影响有限，也不会改变华为一直遭受不公平对待的事实。

华为在声明中称，我们一直认为，美国商务部将华为加入实体清单，对美国的

损害比对华为的伤害更大。不仅会对与华为合作的美国公司造成巨大经济损失，也破坏了全球供应链的合作和互信。我们呼吁美国政府停止对华为的不公正对待，将华为移出实体清单。

美国商务部当地时间18日发布公告，宣布发布90天延期许可，允许美国企业继续与中国华为技术有限公司进行业务往来。路透社称，这是美国政府自今年5月把华为列入管制黑名单以来，第三次宣布“豁免”华为。