

卫生级不锈钢气动焊接截止阀

产品名称	卫生级不锈钢气动焊接截止阀
公司名称	温州市华安机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙湾区沙城街道宏瑞路288号
联系电话	0577-86825368 13858851926

产品详情

- 1、过滤面积：0.15m²、0.30m²；
- 2、过滤能力：5t/h、10t/h；
- 3、适用温度：120；
- 4、滤网孔径：60~400目(供选)；
- 5、工作压力：0.2MPa；
- 6、滤器材质：304/316L；
- 7、进出口管径：32mm、40mm；
- 8、内外表面处理方式：内镜面抛光，外镜面抛光或亚光

截止阀又称截门阀，属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。