

GYFB拖曳光缆拖令光缆

产品名称	GYFB拖曳光缆拖令光缆
公司名称	上海慧湘科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:慧湘 型号:GYFB 芯数:1-12芯
公司地址	上海市嘉定区科福路358号1号楼6楼
联系电话	13764370129

产品详情

GYFB分支式野战拖曳光缆

由单根或多根2.0子单元尼龙（或同等性能材料）紧套光纤外加高模量芳纶和聚氨酯（或同等材料）护套构成。

GYFB光缆产品特性：

- 采用高强度耐疲劳光纤，确保野战光缆在各种恶劣使用条件的可靠性和寿命。
 - 特殊的涂覆层和二次被覆的复合结构，可吸收机械和环境应力，光缆的附加损耗小。
 - 小节距的光纤SZ绞合和芳纶增强纤维单螺旋绞合，保证野战光缆有较大的拉伸应变窗口。
 - 强度极高重量轻，强重比高。· 圆形护套结构紧凑，特别适用于反复收放的场合。
 - 采用分支结构（子缆外径2mm）。· 高韧性聚氨酯（TPU）弹性体护套，氧指数高，耐油和化学腐蚀，抗撕裂，低温柔韧性好，弹性强，应力缓冲性好，耐磨耐压护套。
 - 三种温度使用范围，适合全国的所有地区。
 - 子缆护套或紧套被覆层按照TIA-598-A标准色谱，容易进行光纤分配和端连。
- 如用户需要，野战光缆两端可预装快速光纤接头。
- 常用光纤芯数2~8芯，并可按要求定制长度。· 用于野外通信系统布线。油田、采矿作业、电视现场直播、岸桥、RTG、门机、浮吊、CMC等通信及数据采集。

GYFB分支式野战拖曳光缆应用：

GYFB分支型野战光缆是一种专门为野战和复杂环境下快速布线或反复收放条件下使用而设计的无金属光缆，重量轻、抗张力大、抗压力强；柔软性好；易弯曲；耐油、耐磨、阻燃；适用温度范围广

等特点。适用于野外通信系统快速布线或反复收放；雷达、航空和舰船布线；油田、矿山、港口、电视现场转播、通信线路抢修等条件严酷的场所。

GYFB野战拖曳光缆技术参数：

光缆芯数	光缆外径		光缆重量		拉伸力			
	(mm)		(kg/km)		(N)		(N)	
					长期	短期	长期	短期
2	8.0 ± 0.25	60	600	1500	500	1500	10D	
4	62	10D		20D				
6	8.5 ± 0.25	70						
8	10.0 ± 0.25	90						
12	12.5 ± 0.25	130	1500					

包装和交货长度：

标准木盘

交货长度标称值：标准段长2km。

储存、使用温度：-40 至 + 70

备注：

- 1、光缆结构如图所示，成品光缆外径为近似值。
- 2、子缆区分：数字编号。
- 3、护套颜色：黑色,其表面每米标识：制造厂名称、型号、规格、长度(m)、生产日期(年、月)。