

144芯三网合一光缆交接箱概述讲解

产品名称	144芯三网合一光缆交接箱概述讲解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯三网合一光缆交接箱概述讲解宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----144芯三网合一光缆交接箱概述讲解为了适应市场的需要，光纤的技术指标在不断改进，144芯三网合一光缆交接箱概述讲解各种新型光纤在不断涌现，同时新型光纤不断出现新型光纤不断出现.

144芯三网合一光缆交接箱概述讲解各大公司也正加紧开发新品种.

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

用于长途通信的新型大容量长距离光纤，这类光纤主要是一些大有效面积、低色散维护的新型G.655光纤，其PMD值极低，可以使现有传输系统的容量方便地升级至10~40Gb/s，并便于在光纤上采用分布式拉曼效应放大