

天津舞蹈镜子，天津安装玻璃镜子免费测量

产品名称	天津舞蹈镜子，天津安装玻璃镜子免费测量
公司名称	天津市东丽区中兴盛华门窗经营部
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道新中村秀屿道111号
联系电话	15122376419

产品详情

13622051411

我们的地址：天津市东丽区金钟街道新中村秀屿道111号电话：联系手机：15122376419 期待您的咨询

天津晨辉门窗 专业制作安装玻璃门，镜子 舞蹈镜子 浴室镜子 玻璃隔断，肯德基门，感应门，办公室高隔间，门禁刷卡门，淋浴房，推拉门，穿衣镜，舞蹈镜等各种玻璃工程。维修更换各种玻璃及玻璃五金配件。卫生间镜子安装步骤 一、钉固法 1、铺衬板。为了增加镜子的稳固性并且减少对墙面的损坏，需要在镜子与墙面之间铺上一层衬板，衬板可选用胶合板，厚度大约为5毫米左右。衬板可固定在墙面上，利用小铁钉将其与墙筋相连便可。另外，也可选用3毫米厚的海绵块作为衬垫材料，此时可用乳胶进行粘结。 2、钻孔。钉固法需要使用螺钉将镜子悬挂在墙面上，所以必须提前在镜子背面利用玻璃钻打孔，开孔的位置要与墙面螺钉的固定位置相一致，否则无法安装。另外在镜子背面开孔时还需注意，孔洞位置要分布均匀且不可离边缘太近，否则很容易导致镜面开裂。与此同时，还需要在墙面利用手枪钻开孔，并将膨胀塑料管放入孔洞内。 3、固定镜面。镜面固定需要使用螺钉。将镜面的孔洞与墙面上膨胀塑料管一一对应之后，利用螺钉进行固定。为了确保美观度，需要在镜面孔洞处安装装饰帽，将螺钉和孔洞掩藏起来。 4、封胶。悬挂好镜面之后，为了增强稳固性，确保使用安全，还需要在镜面四周利用嵌缝膏做封边处理。将嵌缝膏均匀的涂抹在边缝周围便可，需要注意的是在胶水未干之前一定要避免遇水。 二、粘贴法 1、清除灰尘。因为粘贴法需要使用胶水，为了不对黏结程度造成影响，所以在涂抹胶水之前一定要将镜子的背面以及墙面上的灰尘清理干净，尤其是颗粒状的尘土等脏物。除此之外，需要涂抹胶水的墙面或者镜子背面也不能有水渍，否则会影响胶水的粘结性能。 2、贴保护层。为了提高镜子使用的安全系数，同时增强镜子的稳固性，最好在背面粘贴上一层保护层。保护层一般可使用牛皮纸，利用胶水粘贴在镜子背面即可。 3、涂胶。在镜子背面的牛皮纸上均匀的涂刷上胶水，为了增强粘接牢度，最好在安装镜子的墙面上也涂刷一层胶水。墙面刷胶的具体位置可提前将镜子覆于其上进行确定，最好在四周画好线。另外，粘贴镜子的胶水最好使用万能胶，粘结力度比较大，且有防水的作用。 4、粘贴镜面。胶水涂刷好之后就可以粘贴镜面了。为了避免胶水在粘贴的过程中因为受压力以及重力影响而下垂，甚至溢出安装位置，所以最好等到胶水半干且不沾手时，再将镜子粘贴在墙面上。粘贴时可用双手按压镜面，使两者之间粘接牢固。在粘贴的过程中尤其要注意边角处，一定要紧密粘结，以免后期使用过程出现掉落的风险。 三、嵌压法 1、固定镜框。如果卫生间的镜子选择使用铝合金、不锈钢等金属条或者木线条做边框，此时可采取嵌压法进行安装。安装的第一步就是先将边框固定在墙面上，一般固定边框可采取钉固法，利用螺钉将镜子四周的边框一一固定在墙面上。 2、切割镜面。边框固

定好之后，就需要按照尺寸对镜面进行切割了。可先用记号笔在镜面上做好切割标记，然后利用玻璃刀一次性切割。切割镜面时最好在台案上操作，平整的地面上也可以，但为了不对地面造成破坏，最好在上面铺上一层胶合板。3、安装镜面。将切割好的镜面嵌入式安装到边框中，此时可使用专用的嵌钉。可将嵌钉在镜面的边角处直接拧紧墙筋中，无需提前钻孔。