

216芯三网合一光缆交接箱设计精致

产品名称	216芯三网合一光缆交接箱设计精致
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

216芯三网合一光缆交接箱设计精致宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----216芯三网合一光缆交接箱设计精致使光信号的传输距离大大延长如康宁公司推出的 Pure Mode PM系列新型光纤利用了偏振传输和复合包层，216芯三网合一光缆交接箱设计精致用于10Gb/s以上的DWDM系统中，据介绍很适合于拉曼放大器的开发与应用。216芯三网合一光缆交接箱设计精致 Alcatel Cable推出的Teralight Ultra光纤，据介绍已有传输100km长度以上单信道40Gb/s

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

总容量10.2Tb/s的记录。还有一些公司开发负色散大有效面积的光纤，提高了非线性指标的要求，并简化了色散补偿的方案，在长距离无再生的传输中表现出很好的性能，在海底光缆的长距离通信中效果也很好。