

576芯三网合一光缆交接箱图文详细介绍

产品名称	576芯三网合一光缆交接箱图文详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

576芯三网合一光缆交接箱图文详细介绍宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----576芯三网合一光缆交接箱图文详细介绍延长了传输距离。一些城域网的设计可能不仅要求光纤的水峰低，576芯三网合一光缆交接箱图文详细介绍还要求光纤具有负色散值，一方面可以抵消光源光器件的正色散，576芯三网合一光缆交接箱图文详细介绍另一方面可以组合运用这种负色散光纤与G.652光纤或G.655标准光纤，利用它来进行色散补偿，从而避免复杂的色散补偿设计，节约成本。

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

如果将来在城域网光纤中采用拉曼放大技术，这种网络也将具有明显的优势。但是毕竟城域网的规范还不是很成熟，所以城域网光纤的规格将会随着城域网模式的变化而不断变化。