

泰盛绳网 建筑安全网尺寸 漳浦建筑安全网

产品名称	泰盛绳网 建筑安全网尺寸 漳浦建筑安全网
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

建筑安全网有平网和立网二种：建筑安全网有平网和立网二种：平网为水准安装的网，用以承揽跌落的人和物；立网为竖直安装的网，白色建筑安全网，用以阻拦人和物的闪动跌落。因为他们的受压状况不一样，因次在规格型号规格和抗压强度层面的规定也大不一样。平网能作立网用，但立网不可以作平网用我企业关键商品各种规格型号的建筑安全网、密目网、阻燃性安全网、大中型安全网、密目安全网、下水井盖网、保险带、钢丝绳等商品技术专业建筑安全网生产商。本公司技术性实力雄厚，生产流程，检验设备齐备。创建了靠谱的品质保障体系及健全的售后服务制度。本产品以靠谱的产品品质、健全的售后维修服务获得了客户的一致五星好评。

建筑安全网安装：

- 1.高处作业部位的下方必须张挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。
- 2.安装应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。
- 3.安装时立网上的每个环扣都必须穿入符合规定的纤维绳，允许使用强力及其它性能不低于标准规定的其他绳索（如钢丝绳或金属线）代替，漳浦建筑安全网，系绳绑在支撑物（或架）上，应符合打结方便，连接牢固，易于拆卸的原则。
- 4.立网边缘与作业人员工作面应贴紧密合。

立式建筑安全网生产厂家创建于年，坐落在素有绳网之乡的山东惠民县李庄镇，是集生产加工和销售为一体的专业制网企业，产品畅销各省市。立式建筑安全网生产厂家经营产品：各种山东安全网，山东密目网，安全绳，尼龙网，建筑安全网尺寸，锦纶网，涤纶网，锦纶、涤纶、维纶、丙纶、全棉等等系列绳网类产品，密目网产品规格可客户自己选择。技术要求 1
安全网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他的耐候性不低于上述品种(耐候性)的材料制成。 2

同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法须一致。外观应平整。 3 平网宽度不得小于3m，立网宽(高)度不得小于1.2m，建筑安全网国标，密目式安全立网宽(高)度不得小于1.2m。产品规格偏差：允许在 $\pm 2\%$ 以下。每张安全网重量一般不宜超过15kg。 4
菱形或方形网目的安全网，其网目边长不大于8cm。 5
边绳与网体连接必须牢固，平网边绳断裂强力不得小于7000N；立网边绳断裂强力不得小于3000N。 6
系绳沿网边均匀分布，相邻两系绳间距应符合表1规定。长度不小于0.8m。当筋绳、系绳合一使用时，系绳部分必须加长，且与边绳系紧后，再折回边绳系紧，至少形成双根。

泰盛绳网(图)-建筑安全网尺寸-漳浦建筑安全网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司(www.bztshxsw.com)在安全、防护用品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰盛绳网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。