

环氧地坪漆施工工艺 山东泊易达 青海环氧地坪

产品名称	环氧地坪漆施工工艺 山东泊易达 青海环氧地坪
公司名称	山东泊易达停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号
联系电话	15053617033

产品详情

环氧地坪涂机械作业：角磨机根据需要安装不同目数的砂磨片，目前主要有20#、36#、60#。据专家介绍，使用角磨机打磨存在如下缺点：施工中操作工人需采取下蹲式工作，青海环氧地坪，劳动强度大，工作效率低；由于角向磨光机施工过程中很难连接吸尘设备，因而在施工过程中灰尘大，污染环境，有损工人的健康；同时由于角向磨光机使用其串激式电机，负荷能力较差，在磨削时往往不能承受与地面接触的压力，造成电流过大、电机极易损坏；人工操作角向磨光机磨削地面时往往磨片与地面是局部接触，磨片受力不均，因而损坏很快，砂盘磨片的消耗量很大。为改善上述情况，一些工程队设法在地面磨削机上安装砂磨片，对中涂批刮进行打磨，不仅克服了角磨机存在的上述缺陷，环氧地坪涂料，而且大大提高了工作效率。

环氧地坪漆的关键环保指标有三项：VOC、游离甲醛、重金属。

以VOC为例，VOC中文名“可挥发性有机化合物”，环氧地坪漆施工工艺，是地坪装修污染的隐形，环氧耐磨地坪，它在地坪涂料的干燥过程中大量释放，并有微量在长期的使用过程中缓慢散发。

一般销售商通常会在VOC上大做文章，强调VOC的含量近乎于零，但其实VOC与涂料的成膜效果更密切，如果含量低会导致涂料成膜不稳定。

如何解决环氧自流平地坪颜色不纯的问题？

首先，环氧自流平地坪施工期间，在底层涂膜没有完全干的情况下继续施工，容易导致颜色混合一起引起渗色；

其次，环氧自流平地坪面漆中含有溶解能力很强的溶剂，例如酯类、酮类等；

最后，环氧自流平地坪底漆与面漆溶剂调配问题；颜色深浅搭配问题；底漆选用无机颜料，应避免底漆中混

入沥青和杂酚油等。地坪渗色是从表面上看地坪颜色不一的现象，渗色是因为环氧自流平地坪面涂覆盖在另一种颜色的环氧地坪底涂时，底涂部分颜色渗入面涂颜色中导致面层涂膜颜色变色的问题。

环氧地坪漆施工工艺-山东泊易达(在线咨询)-青海环氧地坪由山东泊易达停车服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东泊易达停车服务有限公司（www.sdboyida.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为停车场、加油站设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!