

# 耐酸砖 耐酸瓷板有破裂会有何种影响

产品名称	耐酸砖 耐酸瓷板有破裂会有何种影响
公司名称	河南省中冠建材有限公司
价格	5.00/块
规格参数	品牌:众光 材质:陶瓷 耐酸度:99.8%
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路100号1号楼2单元24层2416号（注册地址）
联系电话	0391-7177777 13569119384

## 产品详情

### 【耐酸砖 耐酸瓷板有破裂会有何种影响】

众光耐酸瓷业有限公司作为多年生产销售耐酸砖、盲道砖、微晶板、透水砖的厂家给大家交流下耐酸砖施工以及施工不当的情况,

#### 加速施工进度的方法

砖板衬里时，有时因为某些原因，如工期短或环境温度过低影响进度时，为保证质量，可采取以下几种方法：

- （1）将衬里用的砖板、填料预热25~40℃，来提高固化速度；
- （2）预热胶泥，但温度不能过高；
- （3）向池内吹送热风；

但要注意，除非必要，一般不宜采用前两种方法，以免影响砌衬质量

耐酸砖施工不当的几种情况 1.基体不平整，造成耐酸砖和基体之间有空隙，在后期使用时由于物理的碰撞或者重物的压力，在使用时造成折断损坏等问题。 2.基体或者耐酸砖表面清洁不彻底，施工时耐酸瓷砖没有充分和基体固定。造成施工失败。影响使用寿命。

3.辅料不实，中间有气泡，或者空隙。容易引起反应池内液体的渗漏，造成砖体脱落。

4.耐酸砖破裂，施工过程在裁剪瓷砖时，或者意外造成瓷砖裂痕，使液体进入耐酸瓷砖素面。造成腐蚀。

。