

喷漆废气处理设备 嘉特纬德 海淀区废气处理设备

产品名称	喷漆废气处理设备 嘉特纬德 海淀区废气处理设备
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

产品详情

2017年，油漆废气处理环保设备，北京市西城区除继续重点查处企业超标排放、机动车尾气超标、露天烧烤、垃圾焚烧，印刷废气处理设备，并对黑渣土车等行为保0高压态势外，还将严控燃煤使用反弹，喷漆废气处理设备，强化控车减油和治污减排任务，同时加快绿化建设，扩大绿化面积，努力绿化抑尘效果。

在催化剂作用下 [2]。与直接相比，催化温度较低，比较完全。催化所用的催化剂为含有和金属氧化物组成的。例如家用负载Pd或稀土化合物的催化燃气灶，可尾气中CO含量，热效率。负载0.2%pt的氧化铝催化剂，在500 下，可将大多数有机化合物，脱臭净化到化移 =1以下。催化为无焰，因此适用于性要求高的，如以H₂和O₂为原料的燃料电池、用qi油或酒精为原料的怀炉(催化剂为浸Pt石棉)等。

1. 整套机器采用201不锈钢材质防腐，室外安装不会受到雨雪等物质影响设备的美观
2. 安装采用积木式结构螺栓组装
3. 采用建筑型上下结构为客户节约空间
4. 机器配有换热结构为客户节约热能从而降低节约运行成本
5. 催化剂采用gui金属运行能维持12000小时
6. 活性炭碘值在500可重复使用达到4年的寿命
7. 净化率可达到98%
8. 可根据客户的规划和布局安装设备

9. 催化燃烧设备可同时在线脱附、吸附不会影响客户作业时间

10. 整套设备为电脑操作系统

涂装职业催化焚烧设备的优势：

一般废气成为可分为以下几种

含硫化合物——硫化*、硫化*、甲*硫醚等；

碳、氧或碳、氢、氧组成的化合物——低级醇、醛、脂肪酸。

一，恶臭气味首要发生环节在于进水格栅、调节池、曝气尘沙池、厌氧池、缺氧池、曝气池、污泥浓缩池和污泥中转等工序。

常用处理工艺：光催化氧化、生物氧化、活性炭吸附、低温等离子、洗刷法。

二，废物固废中转站及填料场臭气处理

废物中转站的目的是把居民区废物会集后，紧缩打包，海淀区废气处理设备，在运送至废物填埋场或废物处理厂进行会集处理。废物的出产、搜集、运送过程中一起伴随着发酵与腐烂，散发出以硫化*、氨气、甲硫醇、甲硫醚为主的恶臭气体，且车辆进出、装卸时引起废物渗滤液渗漏和扬尘，对周边发生滋扰。

喷漆废气处理设备-嘉特纬德-海淀区废气处理设备由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。喷漆废气处理设备-嘉特纬德-海淀区废气处理设备是山东嘉特纬德热能环保科技有限公司（www.jtwdhb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田娜。