

河北废气处理设备 嘉特纬德 喷漆废气处理设备

产品名称	河北废气处理设备 嘉特纬德 喷漆废气处理设备
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

产品详情

使用废气处理设备要注意什么

使用废气处理设备要注意什么

1.

所有使用人员在使用本机前，必须先接受操作培训。处理设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查，

2.

在检修前，切记先将电源插头拔出或切断电源。

3.

为避免意外，停机时必须将电源插头拔出或切断电源；

4.

所有检修工作需有合格电工或技术人员进行。

5.

在任何情况下，河北废气处理设备，都应将机器存放在干爽室内，避免雨淋，清洁本机时应使用干布。

6.

连接电源之插头需有地线，而插座亦需有保险掣。

7.

为避免电线损伤，切勿将重物辗过或用力拉扯。

8.

拔出或插入电源插头前需先将本机开关关闭。

9.

机器类的设备定期维护都是必不可少的，定期维护设备是否有螺丝松脱，材料是否不够或者需要换，有些废气处理设备会产生二次污染，要定期处理二次污染物体，如果发生的故障不能自行解决可以寻求帮助。

蓄热式燃烧炉（RTO）的主要技术特点：

- 1、适用于中、低浓度，大风量的有机废气；
- 2、选用进口品牌蓄热陶瓷蓄热体，换热效率高达95%；
- 3、二室RTO的废弃处理效率可达95%以上，三室可达99%以上；
- 4、变频风机设计，针对实际风量自动弹性运行，油漆废气处理环保设备，降低电力及燃料消耗；
- 5、加热装置采用进口燃烧器，变比例燃烧，温控稳定，运行安全，同时也可以采用电加热；
- 6、无废气时，采用小风量循环的待机或模式，降低运行成本

催化燃烧废气处理设备由哪些组成部分，voc催化燃烧设备 催化燃烧装置结构简单，安全可靠，节能省力，无二次污染。设备占地面积小，重量轻。采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂，阻力小，活性高。当有机蒸汽浓度达到2000ppm以上时，可维持自燃。耗电量小，由于床层阻力小，用低压风机就可以工作，耗电少，噪音低。吸附有机物废气的活性炭层，用催化燃烧后的废气进行脱附再生，喷漆废气处理设备，吸附后的气体再送催化燃烧室进行净化，运行费用低，节能效果显著。

河北废气处理设备-嘉特纬德-喷漆废气处理设备由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。山东嘉特纬德热能环保科技有限公司（www.jtwdhb.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！