

# 江阴中埋式橡胶止水带厂家

产品名称	江阴中埋式橡胶止水带厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	类别:中埋止水带 规格:300*6mm 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

中埋式橡胶止水带固定方法：

由于中埋式橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位，间距宜为30～60m，宽度宜为700～1000mm。中埋式橡胶止水带可做成平直缝，结构主筋不宜在缝中断开，如必须断开，则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。中埋式橡胶止水带需超前止水时，中埋式橡胶止水带部位混凝土应局部加厚，并增设外贴式或中埋式橡胶止水带。18703187870万经理

中埋式橡胶止水带安装及止水带接口时注意如下：

- 1、施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。
- 2、对于固定中埋式橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于中埋式橡胶止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须止水带准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。
- 3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。
- 4、橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以在施工中现场连接只在直线段进行。

中埋式橡胶止水带介绍：

中埋式橡胶止水带也就是通常所说的中埋式止水带，因为需要埋入混凝土中间，所以叫做中埋式止水

带，也叫做内埋式止水带，一般应用的为橡胶材质的，我们公司还可以生产塑料中埋式止水带。中埋式橡胶止水带具有较好的防水功能。由于混凝土的施工缝的防水处理非常困难，特别是不均匀沉降或者是热胀冷缩的问题都非常难以彻底解决。因此采用止水带，特别是中埋式橡胶止水带就会有非常好的效果。原理是通过橡胶的弹性，吸收不均匀沉降或者热胀冷缩带来的形变。

中埋式橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：

- 1、如果在混凝土水坝上安装中埋式橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修复被损的部分。
- 2、对于止水带接头应按其中埋式橡胶止水带生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中心部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。
- 3、止水带或橡胶止水带应采用模板夹紧，并用专门的措施止水带的位置。止水带中心线应与设计线重合；止水带两平段应在一个平面上，止水带安装误差应符合要求。安装止水带时，不应在止水带鼻子附近穿孔，如用铅丝固定止水带，只允许在平段边缘附近穿孔固定。
- 4、中埋式橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以在施工中现场连接只在直线段进行。
- 5、我公司可以对各种中埋式橡胶止水带时还提供相应规格止水带。