

聪颖减速机 CWU355 20 1涡轮蜗杆减速机

产品名称	聪颖减速机 CWU355 20 1涡轮蜗杆减速机
公司名称	沧州聪颖减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县安陵镇
联系电话	18833768088

产品详情

a. WU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机（或新更换的蜗杆副）初次使用时，当运转150~300h后须更换润滑油，在以后的使用中应定期检查油的质量。对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下，对于长期连续工作的减速器，须第500~3000h换油一次。

b.WU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机应加入与原来使用牌号相同的油，不得与不同牌号的油相混用。牌号相同而粘度不同的油允许混合使用。

c.在换油过程中，蜗轮应使用与运转时间相同片号的油进行清洗（用煤油等会损害密封件，并影响润滑油的性能）。

d.工作中，当发现油温温升超过80 或油温超过100 及产生不正常的噪声等现象时，应停止使用，检查原因。如因齿面胶合等原因所致，必须排除故障，更换润滑油后，方可继续运转。

e.CWU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机应定期检修。发现擦伤、胶合及显著磨损，必须采取有效措施。备件必须按标准制造，更新的备件必须过跑合和负荷试车后，才能正式使用。

f.用户应有合理的使用维护规章制度，对CWU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机的运转情部和检验中发现的部题应作认真记录

CWU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机采用渗碳、淬火及磨削的ZC1蜗杆传动，承载能力大、传动效率较高、寿命长。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑、建材、能源、轻工等行业，是应用范围广泛的通用减速机。

CWU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机的蜗杆轴可正、反两个方向运转，输入转速不超过1500r/min，CWU355-20-2蜗轮蜗杆减速机，工作环境温度为-40-40℃。当工作环境温度低于0℃时，起动前润滑油必须加热到0℃以上；当工作环境温度高于40℃时，必须采取冷却措施。

CWU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机轴伸与键外表面涂防锈油脂，并用塑料膜包严捆扎好。

CWU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机蜗杆副、轴、轴承涂润滑油脂。

CWU/CWO/CWS圆弧齿蜗轮蜗杆减速机应垫稳、卡紧、固定于包装箱内，防止产品在运输中发生窜动和移动。木箱内壁应衬有防水石油沥表油毡。

箱面应采用不退色的涂料或油墨，按减速器位置将“ ”（向上）标志；到站（港）及收货单位；产品型号，名称及数量；出厂编号及箱号；箱体尺寸（长、宽、高）净重与毛重；装箱日期；发站（港）及发货单位；清晰、牢固的喷刷在箱体的两侧面。

说明书、合格证、装箱单等随机文件应用塑料袋封装，并放在包装箱内。

聪颖减速机-CWU355-20-1蜗轮蜗杆减速机由沧州聪颖减速机有限公司提供。“摆线减速机.蜗轮蜗杆减速机.齿轮减速机.丝杆升降机.行星减速”就选沧州聪颖减速机有限公司（www.18833768088.com），公司位于：河北省沧州市吴桥县安陵镇，多年来，聪颖减速机坚持为客户提供好的服务，联系人：王涛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聪颖减速机期待成为您的长期合作伙伴！