

恒温游泳池设备厂家 蓟县游泳池设备厂家 哈沃康体设备专家

产品名称	恒温游泳池设备厂家 蓟县游泳池设备厂家 哈沃康体设备专家
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

产品详情

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、泳池过滤砂缸、过滤沙缸设备、水上乐园设备。联系我司可了解到：泳池恒温设备价格，泳池消毒设备工程，钢结构游泳池工程，钢结构游泳池施工，钢结构游泳池多少钱等信息。

游泳池环境要求

- (1)游泳池环境大方、优雅、美观、舒适。
- (2)游泳池门口设注意事项、营业时间、价格表等标志标牌。
- (3)标志标牌应美观、有中英文对照、字迹清楚。
- (4)室内游泳池、休息区、配套设施整体布局合理协调，空气新鲜，通风良好，光照充足。
- (5)室内换气量应不少于30平米/人时。
- (6)室内自然采光率应不低于30%。

恒温泳池的恒温系统原理

恒温泳池，也叫室内恒温游泳池；从名称就可以知道，恒温就是游泳池水的温度时刻保持在26-28度之间，适合人体的温度，所以会让人感到很舒服。

恒温的原理就是室内泳池在设计的时候一般都会通过各种各样的方式对室内游泳池的水体进行加热，比

如泳池恒温热泵就是通过逆卡诺循环原理将空气中的低品位热能转化为高品位热能，用于给泳池水恒温加热。

冬天热泵是以制冷剂为热媒，在空气中吸收热能（在蒸发器中间接换热），经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能，加热系统循环水（在冷凝器中间接换热），夏天热泵是以制冷剂为冷媒，在空气中吸收冷量（在冷凝器中间接换热），幼儿游泳池设备厂家，经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能，制冷系统循环水（在蒸发器中间接换热），从而使不能直接利用的热能（冷能）再生为可直接利用的热能（冷能），得到了只消耗少量电能，而获得2~6倍于输入功率的节能回报，这是热泵工作原理决定的。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、泳池过滤砂缸、过滤沙缸设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑房、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外的休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。联系我司可了解到：拼装式泳池水处理设备厂家，水上泳池水处理设备厂家，一体化游泳池设备价格，小型游泳池设备价格，恒温游泳池设备厂家，泳池消毒设备价格等信息。

游泳池水处理的步骤：

1) 测试水质状况。我们一般情况下用余氯测试盒或六合一测试盒来了解游泳池水中含氯量、碱度、硬度、PH值、化合氯等各项数值

2) 调节PH值，PH值在7.2~7.8是好的。游泳池加入消毒粉或进行消毒时，我们知道消在水中会水解为次氯酸HOCL（平时所说的余氯）和次氯酸根OCL⁻，而主要的氧化与消毒i杀菌、灭藻作用是次氯酸HOCL，在使用同样多的药量时，不同pH值条件下的次氯酸HOCL与次氯酸根OCL⁻会有不同的比率存在，蓟县游泳池设备厂家，也就是说自由有效氯在不同的pH值下会有不同的活性百分比

4) 先用灭藻剂杀藻，后消毒。

5) 在用沉淀剂做沉淀、絮凝。

室内整体泳池设计需要注意什么？

一、给水口设置：

1、数量应满足循环流量的要求，循环流量计算需要满足专业设计师的计算数据。

2、位置应尽量满足泳池内水流均匀、不产生涡流和死水区。

3、池底配给水口时，应在两泳道标志线的中间均匀布置。

4、池壁配给水口时，其间距应采用2-3m，拐角处距另一池壁不宜超过1.5m，其深度应在泳池水面下0.5-1m处。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、桑拿水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。其生产的产品包括：室外泳池壁挂式一体机，室外泳池三集一体机，室内泳池壁挂式一体机，室内泳池三集一体机，泳池净化一体机等。想要了解：私人游泳池设备价格，小孩游泳池设备价格，水上游泳池设备厂家，移动游泳池设备厂家，泉游泳池设备厂家等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

泳池结构要点：

1)游泳池的结构设计由建筑设计院代替园林设计单位完成。

2)对于自然基础工程，基础应填土或碾压替代材料，使密实度 94%。一个游泳池不仅部分在地下室的屋顶上，而且部分在自然基础上。

3)游泳池侧壁和底板钢筋混凝土厚度一般为150毫米，特殊土质为200毫米，混凝土垫层为100毫米。双层双向钢筋。根据计算要求，钢筋超过 $\phi 12$ 。

4)宽度或长度大于60M的游泳池，游泳馆游泳池设备厂家，结构应预留后浇带和缩缝。

5)水池底板和侧壁浇筑C25UEA补偿混凝土，水池底板覆盖200X400MM毫米肋梁。

泳池施工技术要点：

1)地基压实后，委托工程质量检验中心检验压实系数。压实系数 94%。

2)储罐的底壁和侧壁需要一次铸造成型，以降低泄漏风险。

3)水池侧壁找平层砂浆厚度严格控制在15毫米以下，找平层应与水池结构施工方为一个单位。

4)侧壁施工要求使用规则模板，禁止使用冷杉模板。

5)对给排水管道进行结构试水和试压:完工后进行结构修补，用水填充结构，防水至无渗漏；给排水阀门一般位于游泳池和水景之外，并有一定的距离。例如，回填后很难找到渗漏点。对于供水管、循环管和排水管，回填应在试压后隐蔽，施工后各子系统无渗漏，以减少渗漏。

6)游泳池池壁与池底交接处的内角应圆滑。

恒温游泳池设备厂家-蓟县游泳池设备厂家-哈沃康体设备专家由广州哈沃康体设备有限公司提供。广州

哈沃康体设备有限公司（www.hawopool.com）位于中国广东广州广州市白云区鹤龙一路32号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前哈沃康体设备在循环水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。哈沃康体设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。哈沃康体设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。