

固化剂计量泵 计量泵 济南华泰

产品名称	固化剂计量泵 计量泵 济南华泰
公司名称	济南华泰精工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城
联系电话	13964021046

产品详情

济南华泰精工告诉您什么是计量泵

计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要，流量可以在0-100%范围内无级调节，用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。计量泵也称定量泵或比例泵，计量泵属于往复式容积泵，用于准确计量的，通常要求计量泵的稳定性精度不超过 $\pm 1\%$ 。随着现代化工业朝着自动化操作、远距离自动控制这一形势的不断发展，计量泵的配套性强、适应介质(液体)广泛的优势尤为显得突出。

由于长时间的使用挖掘机，齿轮计量泵会出现严重磨损，这时候，就需要我们及时的解决问题，以免对于我们安全造成伤害。下面就由华泰精工的小编为大家讲一讲解决方法吧。

(1) 优化设计动臂油缸和液压齿轮泵造型

降低系统工作压力。通过优化计算，动臂油缸采用标准系列80 / 4。齿轮计量泵排量由10ML / R提高为14 ML / R，系统调定压力为14MPA，满足了动臂油缸举升力和速度要求。

(2) 加强日常检查和维护

在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护，定期添加或更换液压油，保持液压油的清洁度，加强日常检查和维护。这样才能避免挖掘机齿轮计量泵严重磨损。

济南华泰精工的齿轮计量泵不论是从性能还是从加工精度上都可以和进口产品站在一条线上。并且已经成功的替代了某些进口设备上的齿轮计量泵，实现了产品的国产化。下面就由小编为大家讲一讲齿轮计量泵的安装说明。

1》齿轮计量泵的设计转向是一定的，不允许反转，所以安装前需要搞清楚物料的进口和出口。

2》所选连接管的管径要尽量大一些，小也不能小于管接头内径，计量泵，吸入管应选择硬质管路或者进行骨架处理，防止较大吸力将进管吸扁；出口管应选择管壁足够厚的管子，以承受大压力。

3》管内必须干净，固化剂计量泵，无任何杂质，防止异物进入齿轮计量泵，损坏内部部件。

4》管路上严禁有隆起的转弯或死角，使气体滞留，聚氨酯计量泵，严禁有打结或缠绕，铸造用计量泵，使管路堵塞；安装进口管和出口管时，要注意不要将重量压在齿轮计量泵上，否则会影响齿轮计量泵的使用和寿命。

5》管路连接必须紧密，防止漏料漏气，以保证齿轮计量泵输送的精而准确；安装完毕，应用空气和肥皂水检查管路的密封性

固化剂计量泵-计量泵-济南华泰(查看)由济南华泰精工机械设备有限公司提供。济南华泰精工机械设备有限公司（www.sdhtjg.com）位于济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华泰精工在液压机械及部件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华泰精工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华泰精工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。