

东源县雨伞厂 东源县户外遮阳伞厂

产品名称	东源县雨伞厂 东源县户外遮阳伞厂
公司名称	鹤山市桃源镇嘉鸿制伞厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鹤山市桃源镇中心一村275号
联系电话	15819727627 15819727627

产品详情

修理方法：在圆孔滑口处，加入薄铜片，用锡焊牢，再用锉刀修出凹槽，将T型销钉插入圆孔，装回后，反复试开几次无误，即告修复。3、挂沟滑口
自动开关控制的挂钩，收伞后固定不住，常常自动开伞。修理方法：在挂钩的中间，用刀开一缺口，合伞时能看起来住，开伞时能自动，缺口由小锉大，边试边锉，直到合适为止。4、丁字帽松动 修理方法：找一点薄的布料或塑料的，把丁字帽和骨架中棒的衔接方位旋转进去塞紧，这样雨伞就可以持续运用了。5、骨架钢条衔接处坏了 修理方法：找一把钳子，是尖嘴钳运用会便利些，还有铁丝。仔细观察找到将衔接坏处的铁帽卸下来，用铁丝替代。用钳子拧紧，并留意，铁丝拧完的头要朝里别收伞刮坏伞面。

黑胶图层面料 黑胶图层面料相比其他雨伞面料有以下：

- 1、不易老化，银胶面料经长时间使用容易造成涂层老化脱落；
- 2、降温，黑胶图层面料做成的遮阳伞在阳光下可有效降温3-5℃；
- 3、防紫外线，市面上的遮阳伞因黑胶涂层工艺或面料质量不同，其真实防紫外线性能也是不同的，较为方便的检验方法是：使用手机上的闪光灯手电筒，在黑暗情况下使用遮阳伞面料紧贴闪光灯，看是否有漏光。

转雨伞顶看密合度 以直立伞为例，伞顶多为塑胶或金属制，塑胶伞顶经长期日晒雨淋容易龟裂；金属制伞顶如果没有保持干燥的话则容易生锈。选购时，可以用手指稍微转动一下，如果可以转动，容易脱落。若是伞顶下还有一个金属环，称为阵笠，也可以转动阵笠，看是否坚固，阵笠上若有铆钉固定较佳。5、转雨伞试手把 把雨伞打开，左手握住主要伞骨的中段，右手握住雨伞把手，右手施力转动雨伞，先顺时针，再逆时针，反复多次，如此可知道把手处及伞骨是否坚固。6、折叠抽拉试用 折伞伞骨卡住，选购时多试几次抽拉伞骨的动作。抽拉时感觉平顺的，伞的品质较好，若有卡住的感觉就不要购买。

伞的使用保养技巧 防止伞面翻身法 雨伞遇大风会被吹翻身，只要撑开伞，取一根细绳，一端系牢在一根伞骨尾端的鼻孔处，然后拉紧细绳依次绕到每根伞骨尾端拉紧并系牢，回到第一根伞骨处打结。经几次试验成功后，将细绳缝在伞边上即可。雨伞保养法 1、雨伞用过后，应即放在通风、干燥处撑开晾干，并在伞骨、伞柄处涂上少量润滑油，以防止生锈、发霉。2、撑开雨伞前，应抖松伞面，理直伞

骨，然后缓慢地撑开，可防止断裂，PVC面料的伞如果粘黏在一起时千万不可硬撑开，要先将粘黏的地方用手分开，然后慢慢打开。3、不把伞挂在含有碱性的石灰墙壁上，可防止伞面发脆。4、不用伞挑东西，不用伞当手杖，不让伞接近高温（尤其是塑料面料的透明雨伞），可防止伞变形。