

瑞气制氮机用气动梭阀 ZSGP1.6型气动梭阀厂家

产品名称	瑞气制氮机用气动梭阀 ZSGP1.6型气动梭阀厂家
公司名称	磐安恒远制氮机有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:瑞气 型号:ZSGP1.6 产地:浙江
公司地址	磐安县新渥镇新兴街52号
联系电话	84731427 13706686415

产品详情

技术指标:

- 1、公称压力：0.6-2.5 (Mpa)
- 2、流量特性：直线
- 3、气源压力：0.5Mpa
- 4、切换时间：0.3-0.5 (s)
- 5、密封材料：聚四氟乙稀
- 6、工作温度：-30~200
- 7、通 径：DN15、 20、 25、 32、 40、 50
65、 80、 100、 125、 150、 200

一.产品概述气动阀是阀体与气动执行器组成，通过压缩空气压力使执行器90度角旋转，从而打开和关闭阀门。阀体材料有不锈钢316、304，WCB，FC，PVC，UPVC，CPVC。气动执行器材料合金铝氧化处理。主要密封材料是聚四氟乙烯。有法兰、丝扣、快装连接。品种有二片和三片式。是石油、化工、电力、制药、生化、气体管道、矿山、冶金、轻工、交通、供水、船舶、锅炉等项目工程建设的理想配套产品。二.产品特点1.流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力较小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。2.止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。3.阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增大而增大。4.阀杆密

封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。5.由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。6.下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封