

# 氯丁橡胶棒厂家标准

产品名称	氯丁橡胶棒厂家标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	类型:橡胶棒 直径:20mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

氯丁橡胶棒综合介绍：

公司是氯丁橡胶棒厂家，主要生产氯丁橡胶棒、GB柔性填料、SR塑性填料、sr防渗保护盖片、橡胶板、PVC垫片等面板坝止水产品。欢迎广大用户前来采购！18703187870万经理

氯丁橡胶棒简介：

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加以各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，氯丁橡胶棒具有良好的耐老化、耐油、耐磨性等性能，是用于面板坝的理想材料。所以氯丁橡胶棒也叫做面板坝橡胶棒、嵌缝橡胶棒。

氯丁橡胶棒的应用：

面板坝为了适应大接缝位移，将表层止水带规划成变形才能很大的波浪形；一起为了止水带在大接缝张开情况下承受高水压力效果，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应在止水运转过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑效果。

氯丁橡胶棒的优势：

工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。氯丁橡胶棒价格往往在面板坝工程建设中是配合止水带和柔性填料搭配使用，由于占据的不是主体地位，很多采购人员都会忽略他，其实这是个误区，经过我们长时间的观察，工程完成后的数年，止水带确实起主导作用，但是随着时间的增加，橡胶棒的可塑性优势，会显漏出来，所以希望大家采购时注意选择。

氯丁橡胶棒规格型号:

氯丁橡胶棒常用规格有 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120以及根据客户需求生产多种型号.

氯丁橡胶棒技术指标检测, 平均值邵尔A硬度度60+/-5老化前59老化后63 2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率%>=350 509 4老化系数%>=0.85 0.97。