

面板坝PVC垫片的规格

产品名称	面板坝PVC垫片的规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/平方米
规格参数	类别:PVC垫板 用途:面板坝专用 规格:100*3mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PVC垫片简介：

面板堆石坝体PVC垫片是由聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂等原料，经塑练、造粒、挤出、加工成型的双面平面型片材，PVC垫片具有耐老化、抗腐蚀、扯断强度高、弹性好、耐久性好等特点。18703187870万经理

面板堆石坝体PVC垫片规格：

面板坝PVC垫片规格有250*6 300*6 350*6 400*6 450*6 500*6也可根据客户要求定尺加工。性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

PVC垫片与橡胶垫片的作用：

PVC垫片在面板堆石坝的应用部分为止水铜片的下方，做防水减震作用，作用为防止混凝土直接与止水铜片接触，起到缓冲隔离的作用，能让止水铜片具有和PVC一样的刚性模量。注明：PVC垫片不可以用橡胶片来代替，因为橡胶中的liu成份会腐蚀止水铜片。

PVC垫片的性能：

PVC垫片在建材行业占的比重较大，为60%，其次是包装行业，还有其他若干小范围应用的行业。按照软硬程度可分为软PVC和硬PVC。按制作工艺可分为PVC结皮发泡板和PVC自由发泡板。按透明和不透明可分为PVC透明板和pvc板。

PVC垫片一般性能PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很低。力学性能PVC有较高的硬度和力学性

能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质PVC垫片的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15 MPa。但断裂伸长率高达200%-450%。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。热学性能PVC垫片的耐热稳定性十分差，140℃即开始分解，熔融温度为160℃。