

# 三元乙丙防渗保护盖片的作用

产品名称	三元乙丙防渗保护盖片的作用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:sr防渗盖片 用途:面板坝用 材质:三元乙丙橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙防渗保护盖片简介：

三元乙丙防渗保护盖片是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。三元乙丙防渗保护盖片是面板坝常用的表层盖片，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，三元乙丙防渗保护盖片具有良好的耐老化，耐高低温性能。18703187870万经理

三元乙丙防渗保护盖片是做什么用的？

三元乙丙防渗保护盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。SR防渗保护盖片的就是对混凝土面具有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。三元乙丙防渗保护盖片既可单独进行防渗施工，又可与SR塑性止水材料联合使用，能够在常温下冷操作施工，对混凝土面具有良好的粘结效果。SR三元乙丙防渗保护盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，具有较好的实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。其弹塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

三元乙丙防渗保护盖片的特点：

三元乙丙防渗保护盖片抗拉强度高:利用三元乙丙防渗保护盖片内加强筋的增强作用,使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值,这样既可节约成本,又使得施工更加方便,防渗质量得以;抗撕裂、抗冲击性好:由于有加强筋的增强作用,SR防渗盖片具有比纯橡胶片更好。三元乙丙防渗保护盖片在混凝土表面施工后,施工质量易于检查;一旦发生破损,包括在水下部位,也易于修复。三元乙丙防渗保护盖片SR防渗盖片是我们公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片,为复合材质,一般厚度为6mm,其中4mm的橡胶胶,是用三元乙丙橡胶经密炼,硫化而成的,使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用,在150-200℃下可短暂或间歇使用。

### 三元乙丙防渗保护盖片厂家介绍：

我们公司经过技术创新在三元乙丙防渗保护盖片加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。并且具有很强的耐腐蚀性，由于乙丙橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而三元乙丙防渗保护盖片对各种极性如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性。由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔顺性，仅次于天然橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。