

煤化工蒸发设备 机械雾化蒸发器

产品名称	煤化工蒸发设备 机械雾化蒸发器
公司名称	山东子路环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	子路环保:蒸发器 ZL:蒸发塘喷雾机 山东:聊城
公司地址	山东省聊城市阳谷县金斗营镇子路堤南一村村委会北30米
联系电话	15266832596

产品详情

随着国家对污废水处理排放的要求越来越严格，国内进行高浓盐水排放自然蒸发的蒸发塘越来越受到关注，但因一般蒸发塘都具有占地面积大、自然蒸发缓慢、常年存储易泄露等缺陷，导致业主对此问题非常棘手

本实用新型蒸发塘喷雾机（蒸发塘雾化器），电动机通过支撑柱安装在浮台上，电动机的动力输出轴上设置有扇片，增压水泵固定在浮台下方，电动机外壁上固定有喷水装置，增压水泵通过水管与喷水装置相连通，喷水装置的出水口位于扇片的下方。

机械雾化蒸发器有益效果在于：

- 1、采用增压水泵供水，喷水装置的出水口位于扇片的下方，在扇片的作用下，水与外界环境接触时间长，蒸发效果好。
- 2、工程投资低、操作管理简单、安装拆卸方便、占地面积省等特点，可完全弥补自然蒸发塘的缺点。
- 3、安装在蒸发塘上，起到加强蒸发的作用，可增强蒸发效果14~30倍，蒸发同样的废水所需蒸发塘面积可降低到原来的1/10

设备的电源装接：

- 1、本产品使用的是外接三相380伏市电电源。

- 2、
电控箱前头的电源必须要有控制开关，在电源开关上应有良好的接地；将电源线接至设备的电控箱内。
- 3、 在接入电源时，应先将电控箱上的电源开关断开、处于OFF位置；
- 4、 选择电源时，应根据产品技术参数上所载明的总功率而确定使用线径，以确保有足够的电过流量；
- 5、 电动机的接线、电动机应妥善接地，接线盒内右下方及机座外壳有接地装置，必要时亦可利用电动机底脚或法兰盘紧固螺栓接地，以保证电动机的安全运行。