

ABS PA-746 台湾奇美 高流动性、高冲击强度

产品名称	ABS PA-746 台湾奇美 高流动性、高冲击强度
公司名称	东莞市樟木头百茂塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头先威大道塑料商贸中心10栋76号
联系电话	13592777159

产品详情

ABS PA-746 台湾奇美实业股份有限公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

高流动级

外观颜色：

用途概述：

性能相当于PA-747，可注射成型大面或薄肉成型

备注说明：

产品特性：高流动性、高冲击

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

物理性能

比重

ASTM D-792

熔体流动速率

200 × 5kg

ASTM D-1238

熔体流动速率

220 × 10kg

ASTM D-1238

燃烧性

File No. E56070

UL&C-UL

机械性能

引张强度

ASTM D-638

引张强度

ASTM D-638

伸长率

ASTM D-638

弯曲弹性率

ASTM D-790

弯曲弹性率

ASTM D-790

弯曲强度

ASTM D-790

弯曲强度

ASTM D-790

洛氏硬度

ASTM D-785

IZOD冲击强度

1/8"

ASTM D-256

IZOD冲击强度

1/8"

ASTM D-256

IZOD冲击强度

1/4"

ASTM D-256

IZOD冲击强度

1/4"

ASTM D-256

热性能

维卡软化点

ASTM D-1525

维卡软化点

ASTM D-1525

热变形温度

ASTM D-648

热变形温度

ASTM D-648

