

高效油烟净化设备厂家 三阳通风环保设备销售

产品名称	高效油烟净化设备厂家 三阳通风环保设备销售
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

产品详情

高效油烟净化设备方案对比

高效油烟净化设备方案对比

1、活性炭吸附法

用粒状活性炭或活性炭纤维毡吸附油烟中的污染物粒子。这种设备的特点与过滤净化设备相似，但去除油烟异味分子的效果较好。

主要缺点：活性炭成本较高。

2、织物过滤法

油烟废气首先经过一定数目的金属格栅，大颗粒污染物被阻截；然后经过纤维垫等滤料后，颗粒物由于被扩散、截留而被脱除。通常选用的滤料材料为吸油性能高的高分子复合材料。这种设备投资少、运行费用低、无二次污染、维修管理方便；但阻力大、占地大、需要经常更换滤料的缺点。净化效率一般在80~92%。

缺点：由于滤料阻力很大，如玻璃纤维滤料的净化器压降可达1500Pa，且滤料需经常更换，使过滤法净化设备的应用受到局限。

高效油烟净化设备常见设备

高效油烟净化设备常见设备

高压静电（等离子）

利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。

该产品的油烟去除率标称95%。产品使用的第1周的油烟去除率95%符合GB18483-2001的要求，连续使用约3个月后去除率呈直线下降直到为零。如果需要保证油烟净化效果，以及油烟去除率达标，高效油烟净化设备厂家，必须每两周清洗一次，有专业的静电油烟净化器清洗服务公司代劳，费用每次1000~5000元不等。如果不按规范清洗，安康高效油烟净化设备，排烟管道内积油严重，风险很大。

如何正确选择合适的高效油烟净化设备

1、了解高效油烟净化设备长期工作的稳定性

需要厂家提供使用产品已经一年以上的工程实例，高效油烟净化设备定做，认真观察排放口周围状况，并且向邻居和餐馆经营者了解使用期间的设备工作状况。

2、了解售后服务状况

可向餐馆经营者或服务员、厨师了解厂家对设备维护和定期清洗的情况，重点了解厂家对设备故障处理的反应时间。

3、耳听为虚，眼见为实

选定高效油烟净化设备前首先了解产品在本地的应用状况。可以要求厂家提供在附近的多个应用工程实例(一定要多个可供选择，而且要选择与自己餐馆情况类似的实例)。不要单方面听厂家介绍，要选择餐馆高峰时期实地自己观察(为了防止购买产品而浪费数千甚至数万元辛苦一顿饭功夫是值得的)，如果在饭店营业的高峰时间段内，对样板工程的净化状况感到满意，同时厨房内部排烟顺畅，可以认为该高效油烟净化设备净化效能是可以接受的。

高效油烟净化设备厂家-三阳通风环保设备销售由山东三阳通风设备有限公司提供。山东三阳通风设备有限公司（www.sanyangtongfeng.com）是从事“风机风柜,无烟烧烤车,油烟净化器,废气处理,光氧催化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理（三阳通风）。同时本公司（www.syjinghuaqi.com）还是从事焊烟净化器制造商，车间烟尘净化器，工业烟雾净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。