

7ML5670-0AB10-0AB0西门子LC300电容物位计

产品名称	7ML5670-0AB10-0AB0西门子LC300电容物位计
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:7ML5670 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

SITRANS LC300 棒材规格 带螺纹或 法兰工艺接口：电容测量变换器，带 反向频率切换 技术 用于连续 测量 液体和 散装物料。工艺接口：螺纹，不锈钢材料编号 1.4404/316L 3/4" NPT((圆锥形) ， ANSI/ASME B1.20.1) 特殊规格：(长度 自法兰面) (在螺纹长度内 工艺螺纹 已考虑。)：杆加长， 出厂设置的长度 1001 ... 2000 mm(39.41 ... 78.74") 热绝缘体：带有隔热层 (适用于 工艺接口 温度高于 +85 C(-185F)) 工艺侧密封：FKM 探针材料：直径 19 mm (0.75 英寸) 不锈钢材料编号 1.4404/316L ， PFA 涂层杆 许可：一般安全 (CSA ， FM ， CE ， C-TICK) 外壳和盖板：铝，环氧树脂涂层， 2 x M20 x 1.5 电缆入口， IP65 总浸入深度：明文输入总 浸没深度使用明文 (XXXX mm)注意请为每个 “ Y ” 选项输入文字 (使用组态工具)。

列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
服务和支持 (手册，认证，问答...)	下载

产品

商品编号(市售编号)

7ML5670-0AB10-0AB0-Z Y01

产品说明

. SITRANS LC300 棒材规格 带螺纹或 法兰工艺接口：电容测量变换器，带 反向频率切换 技术 用于连续 测量 液体和 散装物料。工艺接口：螺纹，不锈钢材料编号 1.4404/316L 3/4" NPT((圆锥形) ， ANSI/ASME B1.20.1) 特殊规格：(长度 自法兰面) (在螺纹长度内 工艺螺纹 已考虑。)：杆加长， 出厂设置的长度 1001 ... 2000 mm(39.41 ... 78.74") 热绝缘体：带有隔热层 (适用于 工艺接口 温度高于 +85 C(-185F)) 工艺侧密封：FKM 探针材料：直径 19 mm (0.75 英寸) 不锈钢材料编号

1.4404/316L, PFA 涂层杆 许可: 一般安全
(CSA, FM, CE, C-TICK) 外壳和盖板:
铝, 环氧树脂涂层, 2 x M20 x 1.5 电缆入口, IP65
总浸入深度: 明文输入总 浸没深度使用明文 (XXXX n
未提供

产品家族	未提供
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
注意	请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据	
价格组 / 总部价格组	8L3
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	ECCN: EAR99 / AL: N
工厂生产时间	10 天
净重 (Kg)	2 Kg
产品尺寸 (W x L x H)	未提供
包装尺寸	未提供
包装尺寸单位的测量	未提供
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	未提供
UPC	未提供
商品代码	90261029
LKZ_FDB/ CatalogID	FI01-4
产品组	4717
原产国	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2017.07.20
产品类别	C: 产品制造/生产到订单, 无法重复使用或再利用, 也能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的回收义务类别	是
REACH Art. 33 责任信息	到达信息

7ML5670-0AB10-0AB0-Z Y01SITRANS LC300 Rod Version with Threaded and Flanged Process connections. Total insertion length: specify in plain text description (XXXX mm)/ 1001-2000 mm

7ML5501-0AA70Pointek CLS100 RF Capacitance point level switch

7ML5630-0AL00-0DB0POINTEK CLS200

7ML5630-0AC00-0HA0POINTEK CLS200

7ML5652-0AC00-0HB0Pointek CLS300