

7ML5630-0AC00-0HA0西门子CLS200电容液位开关

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 7ML5630-0AC00-0HA0西门子CLS200电容液位开关 |
| 公司名称 | 北京域能汇通科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:7ML5630 产地:德国 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区立清路8号3-2205 |
| 联系电话 | 86-010-65911327-101 18614088757 |

产品详情

Pointek CLS200 - 标准 - 棒材规格 带螺纹或 法兰工艺接口：通用的，电容 液位开关采用 反向频率切换技术，带选配的 杆式/绳索探针和 可配置输出端，特别适用于采集 液体，散装物料，泥浆，泡沫和分离层 工艺接口：螺纹，不锈钢材料编号 1.4404/316L 3/4" NPT((圆锥形) ， ANSI/ASME B1.20.1) 特殊规格：(长度自法兰面) (在螺纹长度内 工艺螺纹 已考虑。)：杆加长，350 mm (13.78') 热绝缘体：无热绝缘体 工艺侧密封：FKM 探针材料：不锈钢材料编号 1.4404/316L 带 PPS 探针 许可：常规使用 (CSA , FM) 外壳和盖板：铝，环氧树脂涂层，电缆入口 2 x 1/2" NPT 通过适配器，IP65

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

服务和支持 (手册，认证，问答...) 下载

更多图片

产品

商品编号(市售编号)7ML5630-0AC00-0HA0

产品说明. Pointek CLS200 - 标准 - 棒材规格 带螺纹或 法兰工艺接口：通用的，电容 液位开关采用 反向频率切换技术，带选配的 杆式/绳索探针和 可配置输出端，特别适用于采集 液体，散装物料，泥浆，泡沫和分离层 工艺接口：螺纹，不锈钢材料编号 1.4404/316L 3/4" NPT((圆锥形) ， ANSI/ASME B1.20.1) 特殊规格：(长度自法兰面) (在螺纹长度内 工艺螺纹 已考虑。)：杆加长，350 mm (13.78') 热绝缘体：无热绝缘体 工艺侧密封：FKM 探针材料：不锈钢材料编号 1.4404/316L 带 PPS 探针 许可：常规使用 (CSA , FM) 外壳和盖板：铝，环氧树脂涂层，电缆入口 2 x 1/2" NPT

通过适配器，IP65

产品家族未提供

产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组8L3

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

金属系数无

交付信息

出口管制规定ECCN : EAR99 / AL : N

工厂生产时间10 天

净重 (Kg)0.5 Kg

产品尺寸 (W x L x H)未提供

包装尺寸未提供

包装尺寸单位的测量未提供

数量单位1 件

包装数量1

其他产品信息

EAN未提供

UPC未提供

商品代码90261029

LKZ_FDB/ CatalogIDFI01-4

产品组4717

原产国德国

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期: 2017.07.20

产品类别C: 产品制造/生产到订单，无法重复使用或再利用，也不能通过信用退货。

电气和电子设备使用后的回收义务类别是

REACH Art. 33 责任信息

到达信息

7ML5670-0AB10-0AB0-Z Y01

7ML5501-0AA70

7ML5630-0AL00-0DB0

7ML5630-0AC00-0HA0

7ML5652-0AC00-0HB0

7ML5652-5HB00-0DC1-Z Y15

7ML5650-5GB10-0DC1-Z Y15

A5E01163723

7ML5650-3BC00-0HB0