

## 250A柴油自发电电焊一体机厂家

产品名称	250A柴油自发电电焊一体机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/拾
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO250A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 250A柴油自发电电焊一体机厂家

机在起动机带动下，以正常转速运转，但机不能起动，并且无爆发声，排气管管口也没有味和烟雾排出，这说明没有进入气缸。导致这种情况发生的原因有：

1. 油箱内无油、油箱开关未打开或熄火拉钮未退回；
2. 喷油泵供油拉杆卡住、油路中有空气、滤清器堵塞以及油路中软管扭曲、折弯等；
3. 输油泵进油口的滤网堵塞、油路中有水导致冬季结冰及牌号不对，如冬季使用夏季油，会冷凝析出石蜡，而堵塞油路；
4. 喷油器针阀卡住不喷油、喷油泵驱动齿轮损坏以及喷油泵凸轮轴键槽或半圆键损坏等。

具有输出功率范围广，启动和运行可靠，发电质量好，重量轻，体积小，维护简单，低频噪声小等优点。静音发电机的启动成功率高，启动性能好。从静音发电机冷态启动成功后到静音发电机满负载的时间仅为30秒钟。大泽静音发电机的使用温度在零下40°到零上50°。静音发电机的噪声低振动小。由于静音发电机中轮机处于高速旋转状态，静音发电机的振动非常小，而且低频噪声优于任何静音发电机组。静音发电机运行成本低。现在静音发电机越来越成为普通家庭用户的首选。

### 产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO250A

发电机参数：

\*、额度功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO192F

\*、发动机功率：16HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：420CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：13kw

\*、焊接范围：0-5.00MM

\*、电流调节：0-250A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：760\*520\*680

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护