

## 进口韩国LG PC 1200-22

产品名称	进口韩国LG PC 1200-22
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:韩国LG 型号:1200-22 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

## 产品详情

韩国LG PC 1200耐热性

韩国LG PC 1200耐热性

韩国lg, pc, lupoy, 1200-03 物性：食品级，符合fda规定，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，高粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1200-08 物性：食品级，符合fda规定，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1200-10 物性：食品级，符合fda规定，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1200-15 物性：食品级，符合fda规定，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1200-22 物性：食品级，符合fda规定，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1201-05 物性：食品级，符合fda规定，良好的脱模，无紫外线吸收剂，高粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1201-08 物性：食品级，符合fda规定，良好的脱模，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1201-10 物性：食品级，符合fda规定，良好的脱模，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1201-15 物性：食品级，符合fda规定，良好的脱模，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1201-18 物性：食品级，符合fda规定，良好的脱模，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1201-22 物性：食品级，符合fda规定，良好的脱模，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1300-03 物性：通用级，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，高粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1300-10 物性：通用级，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1300-12 物性：通用级，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1300-15 物性：通用级，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1300-22 物性：通用级，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1300-30 物性：通用级，没有脱模剂，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1301-10 物性：通用级，良好的脱模性，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1301-12 物性：通用级，良好的脱模性，无紫外线吸收剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1301ep-22 物性：通用级，良好的脱模性，无紫外线吸收剂，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1302-05 物性：耐候级，紫外线稳定，无脱模剂，高粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1320c-07 物性：耐候级，高浓度的uv紫外线吸收剂层或母料级

韩国lg, pc, lupoy, 1302-07 物性：耐候级，紫外线稳定剂，无脱模剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1302-10 物性：耐候级，紫外线稳定剂，无脱模剂，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1302uv-08  
物性：耐候级，紫外线稳定，在紫外线波长没有脱模剂，透光率低于0%400nm

韩国lg, pc, lupoy, 1302ep-30 物性：耐候级，紫外线稳定，无脱模剂，粘度低

韩国lg, pc, lupoy, 1303-07 物性：耐候级，紫外线稳定，良好的脱模性，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1303-10 物性：耐候级，紫外线稳定，良好的脱模性，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1303ah-10 物性：耐候级，紫外线稳定，良好的脱模性，中等粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1303-15 物性：耐候级，紫外线稳定，良好的脱模性，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1303ep-22 物性：耐候级，紫外线稳定，良好的脱模性，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1303ah-15 物性：耐候级，紫外线稳定，良好的脱模性，低粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1301v-07 物性：阻燃级，ul94 v2@1.5mm & 3.0mm, 良好的脱模性，中粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1301v-10 物性：阻燃级，ul94 v2@1.5mm & 3.0mm, 良好的脱模性，中粘度

韩国lg, pc, lupoy, 1301ep-22 物性：阻燃级，ul94 v2@1.5mm & 3.0mm, 良好的脱模性，低粘度

韩国LG PC 1200耐热性

pc 性能：

- a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);
- b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好);
- c、耐溶剂性：无应力开裂;
- d、对水稳定性：高温下遇水易分解(高温高湿环境下使用需谨慎);
- e、电气性能：1、绝缘性能：优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);2、介电系数：3.0-3.2;3、耐电弧性：120s;
- f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。

pc中文名称聚碳酸酯，俗称防弹胶，系非结晶性热塑性工程塑料。

韩国LG PC 1200耐热性

应用

- 1、汽车工业，PC树脂用于汽车照明系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后挡板，\*\*镜框，门框套，操作杆护套，阻流板。
- 2、各种标牌。PC板可做各种标牌，如\*\*泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器。
- 3、电子电气。PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电闸盒、电话总机、配电盘组件，照明工具，继电器外壳。
- 4、包装瓶与容器。PC瓶（容器）透明、重量轻、抗冲性好，耐一定的高温 and 腐蚀溶液洗涤，作为可回收利用瓶（容器）
- 5、计算机。；PC及PC合金可做计算机架，外壳及辅机，打印机零件。
- 6、\*\*及保健。PC耐高能辐射杀菌，耐蒸煮和烘烤消毒，可用于采血标本器具，血液充氧气，外科手术器械，身体器等。
- 7、休闲和防护器材。PC可做头盔和安全帽，防护面罩，墨镜和运动护眼罩。

韩国LG PC 1200耐热性

韩国LG PC 1200耐热性