400A纤维素向下焊柴油发电电焊机

产品名称	400A纤维素向下焊柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400A-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

400A纤维素向下焊柴油发电电焊机

电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。发电电焊两用机适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。

400A纤维素向下焊柴油发电电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显着减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。应用广泛，电焊氩弧焊两用机引弧容易，电弧稳定，焊接电流调治便利，调治范围较大。大泽动力的发电电焊一体机可实用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操纵变得越发得心应手。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO400A-J

发电机参数：

*、额度功率：10KW

*、后备功率：12KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO400

*、发动机功率：35HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式： 电启动

*、工作温度范围：40°C-50°C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：3.12L

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：70V

*、焊接电压：25-35V

*、发电电焊机功率：25kw

*、焊接范围：0-8.00MM

*、电流调节：0-400A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：1900*1220*890

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、结构类型：静音式

*、距7米处噪音：70Db

*、机油/油箱容积：6/60升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：500kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护