

科思创PC Makrolon PC

产品名称	科思创PC Makrolon PC
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

上海科思创PC Makrolon PC

食品级:

Makrolon 1239 吹塑; 高黏性; 分支; 食品级; 挤压吹塑; 吹塑

Makrolon 1248 食品级; 中等黏度; 耐冲击;

Makrolon 3106食品级; 高黏性; -

Makrolon 3108一般用途; 高黏性; 食品级;;

Makrolon 3156食品级; 高黏性;; - -...

Makrolon 3158食品级一般用途; 高黏性; - ;; ;...

Makrolon 3206 食品级; 高黏性; - ; - -熔化温度280 - 320

Makrolon 2256 食品级; 低黏度;;

Makrolon 2405一般用途; 低黏度;; 可利用在透明, 透亮和不透明的产品

Makrolon 2407一般用途; 低黏度; 紫外线稳定;; 可利用在透明, 透亮...

Makrolon 2456食品级; 低黏度;; - -

Makrolon 2458一般用途; 低黏度; - ; 食品级;;

Makrolon 2558一般用途;中等黏度;- ;食品级;- ;

Makrolon 2656食品级;中等黏度;

Makrolon 2658一般用途;中等黏度;- ;食品级;;

Makrolon 2806 食品级;中等黏度;可利用在透明,透亮和o...

Makrolon 2856 食品级;中等黏度;

Makrolon 2858食品级;一般用途;中等黏度;

Makrolon 3106食品级;高黏性;

Makrolon 3108食品级一般用途;高黏性;;

Makrolon 3156食品级;高黏性;

Makrolon 3158食品级一般用途;高黏性;- ;

Makrolon 3206 食品级;高黏性;熔化温度280 - 320 ° C

通用级

Makrolon 1260耐冲击;低黏度;

Makrolon 2805中黏度;注塑或挤塑成型;用于工业;电器配件

Makrolon 2867一般用途;中等黏度;紫外线稳定;- ;燃烧性;UL 94 V-2

Makrolon 3103一般用途;高黏性;紫外线稳定;可利用在透明,透亮和不透明的用品

Makrolon 3105一般用途;高黏性;;可利用在透明,透亮和不透明的用品

Makrolon 2605一般用途;中等黏度;可利用在透明,透亮和不透明产品

Makrolon 2667一般用途;中等黏度;紫外线稳定;- ;UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途;中等黏度;紫外线稳定

Makrolon 1804 挤压;高黏性;紫外线稳定;优选为低板材;燃烧性;UL 94 V-2

Makrolon DP1-1883挤压;高黏性;紫外线稳定;- ;

Makrolon 1954低黏度;紫外线稳定;耐摩擦特

Makrolon 2205一般用途;低黏度;;可利用在仅透明颜色

Makrolon ET UV110高黏性;

Makrolon ET UV130高黏性;; Makrolon ET UV510高黏性;板材

Makrolon ET UV530 高黏性;板材;

Makrolon T7855 耐冲击; 中等黏度; ;可利用在仅不透明的颜色; 的组分...

阻燃级:

Makrolon 2467 氯和无溴阻燃; UL 94V-2

Makrolon 6165X 阻燃; UL 94V-0 低黏度; - - 融化温度280 - 320

Makrolon 2865 氯和无溴阻燃; UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm; 中等黏度

Makrolon 6257 阻燃; UL 94V-0 低黏度; - ; -

Makrolon 6267 阻燃; UL 94V-0 低黏度; 紫外线稳定

Makrolon 6357 氯和无溴阻燃; UL 94V-0 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon 6455 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; ;

Makrolon 6457 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; 紫外线稳定; - ;

Makrolon 6465 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; ;可利用在仅不透明的颜色

Makrolon 6485 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; ;

Makrolon 6487 阻燃 UL 94 V-0 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon 6555 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; ;

Makrolon 6557 阻燃; UL 94 V-/3.0 mm; 中等黏度; 紫外线稳定;

PC特性:为非结晶性热塑性塑料,优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

优点:1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、.高;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对人体无害符合卫生安全;8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

用途:电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机;

汽车:保险杆、分电盘、安全玻璃;

工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片