

防爆接线箱定制 三禾防爆箱 防爆接线箱

产品名称	防爆接线箱定制 三禾防爆箱 防爆接线箱
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

防爆控制箱怎么去做好一个日常维护

- 1.1 电控系统所有组成设备均通过了相关检验部门的安全性能检验并取得安标证，严禁在使用电控装置时，随意与未经联检的设备进行配接。
- 1.2 电控设备在正常运行后，不应随意的移动设备位置，防止在移动过程对联接设备间的信号线的损坏，防爆接线箱制造厂家，造成信号线的内部短路、开路、接触不良，引起电控设备不能正常工作。
- 1.3 电控设备使用环境的相对湿度应 $\leq 85\%$ ，应对电控设备进行防潮处理，如加外箱隔离潮湿或放置足够量的干燥剂。
- 1.4 对于长期未用或有故障的电控设备，必须经过全部检查和重新调试合格后，才能重新投入使用。
- 1.5 操作人员离开电气操控岗位，且现场无人值守时，应按下操作台上的“急停禁启”按钮，防止他人误操作引发设备损坏或安全事故。
- 1.6 当电控设备出现故障保护停机后，在未查明原因前严禁按下“故障复位”按钮，否则可能造成设备损坏或人身伤害。
- 1.7 进行设备检修时，应在操作台挂上“设备检修，禁止启动”的警示牌，同时执行“急停禁启”操作，并向上级主管部门报告，委派专人监护。
- 1.8 不允许带电开启电控设备或维修电控设备，维修隔爆设备时注意防止“失爆”，维修时必须有两人在场。
- 1.9 设备维修时不得改变本安电路或与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格、型号。

合，从而达到好的防爆效果。对于那些因焊补工艺导致的凸起部分，建议是能够将其磨平，保证其外观光洁且使用效果好。

防爆控制柜在危险行业中经常得到使用，很多企业防爆空调的使用非常了解，却对防爆控制柜的日常检修工作不够了解。以上就是给大家分享的有关防爆控制柜日常使用及防爆控制柜防爆面检修内容，注意以上我们所说的防爆控制柜日常检修内容，可帮助企业实现防爆控制柜的更好使用。