

# 防爆接线柜供应商 防爆柜 防爆接线柜

产品名称	防爆接线柜供应商 防爆柜 防爆接线柜
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

## 产品详情

当今工业面对越来越多的危险易燃品，防爆接线柜报价，它的安全处理和储存是成为急需要解决的问题。易燃液体储存完全依照《OSHA》标准进行设计及《制造国际工业安全最高认证等级FM认证》打开FM认证系列防火柜在右门上张贴有国际FM认证（菱形FM APPROVED）的标签，每款认证过的柜都有独立的一份证书菱形（FM APPROVEDS）与企业编号。专业用于存储4至90加仑国际标准易燃品。独特的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。柜身内部配备可调层板，防爆接线柜厂，便于存放酒精等易燃物品，提高空间利用率。

- 1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全
- 2、有组织，有条理地分开各类危险液体
- 3、就近存放溶剂提高您的工作效率4、三点联动锁加强安全性

### 变频器在防爆仪表柜中如何降温

#### 变频器在防爆（仪表）柜中如何降温

防爆（仪表）柜因为是不透风的，变频器放在里面如何才能保证他的温度正常

防爆（仪表）柜是不透风的，散热有待提高。如现场确实需要安装防爆柜的话，需要设备和外界的限制的隔绝，那么就要想办法将风或液冷装置装到柜内，这样既降低了内部的温度又不破坏与外部的隔绝。如果没有隔绝的必要，那么可以在柜顶和柜子的周围排风扇，底部装滤网（注意要定期清理），强制循环。如果这两种办法都不可取，那么要想保持变频器温度不要太高，就只能使用防爆空调了。

南阳三禾防爆电气有限公司专业生产防爆检修箱、防爆检修电源箱、防爆插销箱、防爆检修插销箱、防

爆配电箱、防爆接线箱，防爆接线盒、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆仪表箱、防爆配电柜、防爆电控箱、防爆穿线盒、防爆防腐配电箱、防腐防爆操作柱，防爆软管、防爆灯具等防爆电气产品。

适用场所须知：

适用于爆炸性气体环境中1区和2区的危险区域。

可用于 A，IIB，IIC类爆炸气体环境。

可用于20、21、22区可燃性粉尘环境区域。

可以在温度组为t1-t6的环境中使用。

可用于石油、化工、电力、黄金处理、铁路、纺织、船舶、食品等爆炸危险场所。注：要求注明二级C级。

可在室内和室外使用（室外必须配备防雨罩）

相关技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA、T6

额定电压：交流220v或380v

主回路额定电流：20A~250 A

分支机构数量：2、4、6、8、10、12

额定电流：1A，3A，5A，防爆接线柜，10A，15A，20A，25A，32A，40A，50A，防爆接线柜供应商，60A

防护等级：IP54（IIB）、IP55（DIP）、IP65（带防雨罩）

防腐等级：WF1

入口规格：G1/2~G3“

适用电缆外径：6~55mm

进出口方向：下进、下出、下进、上进、下出。

订货须知：

订货时应注明配电箱支路数、各支路相应电流及断路器极数。如果需要漏电保护功能，请详细说明；

如果您需要带主开关，请说明主开关的电流极数，并指出输入和输出线路的方向、进出线路的规格和相应的数量；

防爆配电箱可根据用户要求专门设计，用户需提供电气系统图。