

TP316/316L 不锈钢光亮管 BA管

产品名称	TP316/316L 不锈钢光亮管 BA管
公司名称	安洛克（嘉兴）金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KL 外径:1/4 ~ 1-1/2 壁厚:0.5 ~ 2.0
公司地址	海盐县秦山核电关联产业园金禾路1号
联系电话	13372307896

产品详情

TP316/316L 不锈钢光亮管 BA管

生产标准： ASTM A269/A270/A632, ASME BPE, JIS G3459, ISO1699, TS16949

外径范围： 3.175mm~42.000mm （公差 +/-0.08mm或协商）

壁厚范围： 0.45mm~3.00mm （公差 +/-10%或协商）

长度： 3m , 6m , 或按需定制

粗糙度： 外壁 <0.8微米；内壁<0.4微米

包装方式： 两端盖帽，套塑料袋，外胶合板箱包装

化学成分：

Grade

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Max.

Max.

Max.

Max.

TP316

0.080

0.75

2.0

0.040

0.03

10.0~14.0

16.0~18.0

2.0~3.0

TP316L

0.035

0.75

2.0

0.040

0.03

10.0~14.0

16.0~18.0

2.0~3.0

机械性能：

密度

8.0 g/cm³

热处理温度

1100

抗拉强度

Min. 515 Mpa

屈服强度

Min. 205 Mpa

延伸率

Min. 35%