

热镀锌抱箍厂家

产品名称	热镀锌抱箍厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

U型螺栓使用时间久了以后，表面就会出现油渍、生锈或其他物质影响U型螺栓的使用性能。其实紧固件都是需要维护清洗的，那应该选用什么样的清洗剂呢？常用的清洗剂有以下五种。

- 1、可溶性乳化清洗剂** 可溶性乳化剂通常由乳化剂、泥土、溶剂、增洁剂、缓蚀剂和少量水组成。水的作用是使乳化剂溶解,该清洗剂在溶解紧固件表面污物的同时,还给紧固件表面留下一层防锈膜。乳化清洗剂是一种浓缩态的纯油产品,将其在水中稀释后便成为白色乳状液体。其中的乳化剂和洗涤剂可以抓牢油脂微粒,并将其溶入含有溶剂和油的清洗剂中。
- 2、碱性清洗剂** 碱性清洗剂由增洁剂和表面活性剂的碱土金属盐混合配制而成,是一种使用广的清洗剂。要求清洗剂的PH值在7左右。碱性清洗剂主要是保证清洁效果,其次是经济性。
- 3、去污剂** 去污清洗剂主要含有溶剂、表面活性剂和水。不同于乳化清洗剂,是纯溶液,不是乳化液。它主要用做紧固件外包装的维护性清理。
- 4、合成清洗剂** 合成清洗剂也是一种碱性清洗剂,和标准碱性清洗剂区别在于化学成分,标准碱性清洗剂实质上是无机的,而合成剂则是含胺基物质的有机用剂。标准碱性清洗剂用来清除单段清洗中的碱性残留物,而且还是较好的防锈剂。合成清洗剂被用来进行中等难度的清洗。
- 5、酸性清洗剂** 通常有硫酸、盐酸、硝酸和柠檬酸、醋酸等有机酸。对于高强度紧固件热处理前去磷化膜,目前主要使用的是前3种清洗工艺,但应防止氢的侵蚀。酸性剂应含有基础酸和防止侵蚀金属紧固件表面的缓蚀剂,以及提高清除能力的表面活化剂。