

电力U型抱箍|拉线抱箍|扁钢管卡

产品名称	电力U型抱箍 拉线抱箍 扁钢管卡
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

U型螺栓的应用广泛，为了延长使用寿命，扩大使用范围，必要时要进行热镀锌。热镀锌属于一种对金属表层进行处理工艺技术，主要是提高金属表面防腐性，因此为了提高U型螺栓使用性能，根据商家的要求对U型螺栓进行热镀锌工艺。电力抱箍，电力拉线抱箍，扁钢管卡

U型螺栓镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面一部份，因此镀层持久性较为可靠，U型螺栓全面性保护镀件每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护，U型螺栓处理费用低热浸镀锌防锈费用要比其他漆料涂层费用低，镀锌过程要比其他涂层施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需时间，U型螺栓持久耐用在郊区环境下，标准热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补，在市或近海区域，标准热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补，U型螺栓镀层韧性强镀锌层形成一种特别冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤。

普通螺栓的材料是Q235(即A3)制造的。

高强度螺栓的材料45#钢、合金钢(如20MnTiB、35VB)或其它优质材料，制成后进行热处理，提高了强度。

两者的区别是材料强度的不同。

电力抱箍，电力拉线抱箍，扁钢管卡点:从原材料看:

高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作，常用45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢。普通螺栓常用Q235钢制造。

第二点:从强度等级上看:

常用8.8和10.9两个强度等级，其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低，一般为4.4级、4.8级、5.6级。(8.8S和10.9S为钢结构专用)"

处理工艺中的性能不同以外,原材料不同的高强度螺栓,其在高压力状态下的延迟性、断裂性能也是有所不同的。首先,高强度螺栓原材料的抗拉强度与其淬火处理过程有很大关系,一般40度淬火处理后较难达到10.9级高强度螺栓的原材料要求,如果不是严格的平常检验中,可以根据产品淬火处理后的表面硬度来判断其抗拉强度的好坏。