

镀锌U型抱箍

产品名称	镀锌U型抱箍
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

镀锌U型抱箍，U型抱箍，镀锌抱箍u型螺栓规格与它的螺纹有一定的关系。螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上,有均匀螺旋形凸起的形状,而螺纹紧固件的配合是指互相旋合的螺纹之间的松紧程度,等级是指内螺纹和外螺纹上偏差和公差组合。

对于英制螺纹来说,外螺纹的等级有以下三个:1A、2A、3A。内螺纹的等级有以下三个:1B、2B、3B,都属于间隙配合,等级越高,配合的就越紧。对于英制螺纹,3A级的偏差为0,1A和2A的偏差是一样的。

而1A和1B级是非常松的公差等级,适合用于外螺纹和内螺纹之间的公差配合;2A和2B级是英制机械紧固件通用的公差等级;3A和3B级,能够旋合成紧的配合,一般用于公差较紧的紧固件,以及一个关键的安全性设计。

外螺纹的1A级和2A级之间有配合公差,3A级没有,一般情况下,1A级的公差要比2A级大百分之五十,比3A级大百分之七十五;内螺纹的2B级公差要比2A级大百分之三十,1B级要比2B级大百分之五十,要比3B级大百分之七十五。

名称不同,自然性能是有区别的,通常U型螺栓可承受的载荷比同规格的普通螺栓要大。

普通螺栓的材料是Q235(即A3)制造的。

高强度螺栓的材料45#钢、合金钢(如20MnTiB、35VB)或其它优质材料,制成后进行热处理,提高了强度。

两者的区别是材料强度的不同。

点:从原材料看:高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作,常用45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢。普通螺栓常用Q235钢制造。

第二点:从强度等级上看:

常用8.8和10.9两个强度等级,其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低,一般为4.4级、4.8级、5.6级。(8.8S和10.9S为钢结构专用)

U型螺栓的材料如何选择 :

螺栓的材料,可能在有特别用处的时分必须考虑螺栓的硬度、强度等。在挑选螺栓的时分是要考虑资料问题的。现在市场上的螺栓标准件资料首要有碳钢螺栓、不锈钢螺栓、铜螺栓三种资料。