

奇美SAN,KIBISAN SAN

产品名称	奇美SAN,KIBISAN SAN
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

奇美SAN,KIBISAN SAN

AS(SAN) 台湾奇美 PN-106L150

AS(SAN) 台湾奇美 PN-107

AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125

AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L150

AS(SAN) 台湾奇美 PN-117C

AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L100

AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200

AS(SAN) 台湾奇美 PN-137H

AS(SAN) 台湾奇美 PN-918

AS(SAN) 台湾奇美 PN-127H

AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L100

AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L150

AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L200

AS(SAN) 镇江奇美 D-168

AS(SAN) 镇江奇美 D-178L200

AS(SAN) 镇江奇美 D-178LB

AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L100

AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L150

AS(SAN) 镇江奇美 PN-128L100

AS(SAN) 镇江奇美 PN-128H

AS(SAN) 镇江奇美 PN-138H

AS(SAN) 台湾台化 NF2200

AS(SAN) 台湾台化 NF2200AE

AS(SAN) 台湾台化 NF2200AF

AS(SAN) 台湾台化 NX3400

AS(SAN) 台湾台化 NX3200

AS(SAN) 宁波台化 NF2200

AS(SAN) 宁波台化 NF2200AE

AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR

AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR (白底)

AS(SAN) 宁波台化 NX3400

AS(SAN) 宁波LG 80HF

AS(SAN) 宁波LG 80HF-ICE

AS(SAN) 韩国LG 80HF

AS(SAN) 韩国LG 80HF-ICE

AS(SAN) 韩国LG 82TR

AS(SAN) 韩国LG 80HF(LLHK)

AS(SAN) 韩三星第一毛织 HF5661

AS(SAN) 韩三星第一毛织 HR5330S

AS(SAN) 韩国锦湖 310CTR

AS(SAN) 韩国锦湖 310TR

AS(SAN) 韩国锦湖 335T

AS(SAN) 泰国ZNEOS 52485

AS(SAN) 韩国锦湖 SAN320

AS(SAN) 韩国锦湖 SAN330I

AS(SAN) 新湖(常州)石化 SP23(粉)

AS(SAN) 日本TECHNO 52485

AS(SAN) 日本电气化学 C800 BU

AS(SAN) 日本旭化成 767

AS(SAN) 德国巴斯夫 368R(2)

AS(SAN) 德国朗盛 52485

AS(SAN) 德国朗盛 552485

AS(SAN) 德国朗盛 552495

AS(SAN) 德国朗盛 C552485

AS(SAN) 泰国朗盛 552485

AS(SAN) 泰国朗盛 C552485

AS(SAN) 德国拜耳 52485

AS(SAN) 德国拜耳 552495

AS(SAN) 德国拜耳 C552485

AS(SAN) 泰国拜耳 SAN 522485

AS(SAN) 泰国拜耳 SAN C02495

AS(SAN) 中石油兰州 BHF

AS注塑工艺:AS的加工温度一般在200-250 为宜。该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点,故注射压力亦略高一些。干燥处理
如果储存不适当,SAN(AS)有一些吸湿特性。建议的干燥条件为80 、2-4小时。

熔化温度 200-270 。如果加工厚壁制品,可以使用低于下限的熔化温度。