

成都声屏障多钱一米成都声屏障隔音屏施工单位

产品名称	成都声屏障多钱一米成都声屏障隔音屏施工单位
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	156.00/平方米
规格参数	产品名称:声屏障 产地:成都 芯材:隔音棉
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都声屏障产品简介：

声屏障板道路声屏障的声学技术指标

1、声衰减量（插入损失）

高架桥的车速一般在80km/h，在路边一米处噪声为80—85dB(A)之间，居民受影响点的噪声一般为68—75 dB(A)之间。因此，本声屏障建成后的插入损失为10dB(A)以上。

2、声屏障的平均吸声系数和隔声量

a、声屏障的平均吸声系数 $A = 0.5$ ；声屏障的全吸声构件的吸声系数 $a = 0.90$ 。平均吸声系数 $A = a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots$...其中 $a_1、a_2、\dots$ ，为声屏障的吸声部分，反射部分和其他部分的吸声系数， $s_1、s_2、\dots$ 为对应部分的面积。

b、声屏障的吸声构件的隔声量 $L = 30\text{dB(A)}$ ；反射透明胶片的隔声 $L = 32\text{dB(A)}$ 。

c、吸声构件的填充多孔材料的容重为48kg/m³。

3、声屏障降噪截止频率F=250Hz

声屏障板包括如屏障体的声学性能、力学性能、结构要求、材料、构件表面处理、土建等多方面的要求，施工涉及土建、构件的制作和现场安装等内容。可以说，公路声屏障建造工程具有“小而全”的特点。隔声屏障可将高噪声设备围隔，做到闹静分开，隔声效果好，外形美观、坚固耐用、安装方便、观景效果与环境协调，适用于交通噪声、工地施工噪声及大型工业设备的噪声隔绝。可根据用户的需要进行特殊规格设计加工。

四川钿汇鑫声屏障生产流程

四川钿汇鑫声屏障成品展示：

四川钿汇鑫声屏障内置填充物：

四川钿汇鑫声屏障安装前的准备工作：

安装现场示意图;

安装完工现场展示

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询